

	1	2	3	4	5	6	7	
A	1 2 3 4 5 6 7 NOTES: 1.Material: 1.1 Housing: LCP+30%GF UL94V-0, Color Blue 1.2 Shell: Brass 1.3 Contact :Copper Alloy 2. FINISH: 2.1 Contact Area: Selective 15u"Au Solder Area: Tin Plated Under: Ni Plated 3.MECHANICAL: 3.1 Mating Force:3.57kgf Max. 3.2 Unmating Force:1.02kgf Min 3.3 Durability:5000 cycles 4.ELECTRICAL: 4.1 Current Rating:1.8A For PIN1 TO PIN4. 0.25A For other PIN 4.2 Dielectric Strength:100V AC FOR 1 MINUTE 4.3 Contact Resistance:30mΩ Max .For PIN1 TO PIN4 50mΩ Max .For other PIN 4.4 Insulation Resistance:100 MΩ Min 5.Operating temperature: -55°C TO +85°C 6.PACKIING: Tape&Reel Customer-No. ASSMANN WSW-No. AU-Y1006-3 Drawing-No. ASS 5775 CO rev01 Replace SHEET							A
B								B
C								C
D								D
E								E
F	F							
G	G							
H	H							

1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7									
1 2 3 4 5 6 7 </									

	1	2	3	4	5	6	7	
A	NOTES: 1.Material: 1.1 Housing: LCP+30%GF UL94V-0, Color Blue 1.2 Shell: Brass 1.3 Contact :Copper Alloy 2. FINISH: 2.1 Contact Area: Selective 15u"Au Solder Area: Tin Plated Under: Ni Plated 3.MECHANICAL: 3.1 Mating Force:3.57kgf Max. 3.2 Unmating Force:1.02kgf Min 3.3 Durability:5000 cycles 4.ELECTRICAL: 4.1 Current Rating:1.8A For PIN1 TO PIN4. 0.25A For other PIN 4.2 Dielectric Strength:100V AC FOR 1 MINUTE 4.3 Contact Resistance:30mΩ Max .For PIN1 TO PIN4 50mΩ Max .For other PIN 4.4 Insulation Resistance:100 MΩ Min 5.Operating temperature: -55°C TO +85°C 6.PACKIING: Tape&Reel							A
B								B
C								C
D								D
E								E
F								F
G								G
H								H

1	2	3	4	5	6	7
RoHS compliant						
1	2	3	4	5	6	7
Scale Free TOLERANCE .X .XX .XXX DIM X.° Angle UNIT mm Id. Modification Date Name Customer-No. Drawing-No. ASS 5775 CO rev01 SHEET						
ASSMANN components						