





Lampensockel nach DIN 49601 / Lamp base in accordance to DIN 49601

Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.
Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of 25°C.

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Spannung Voltage	Strom Current	Lichtstärke Lumi. Intensity	Dom. Wellenlänge Dom. Wavelength
1507145R3UC	Red	28V AC/DC	14mA	330mcd	630nm
1507145G3UC	Green	28V AC/DC	14mA	2100mcd	525nm
1507145Y3UC	Yellow	28V AC/DC	14mA	280mcd	587nm
1507145B3UC	Blue	28V AC/DC	14mA	650mcd	470nm
1507145W3UC	White Clear	28V AC/DC	14mA	1400mcd	$x = 0,31$ / $y = 0,32$
1507145W3DUC	White Diffuse	28V AC/DC	14mA	700mcd	$x = 0,31$ / $y = 0,32$

Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC / Luminous intensity data of the used LEDs at DC

Lagertemperatur / Storage temperature -25°C - +80°C
Umgebungstemperatur / Ambient temperature -20°C - +60°C
Spannungstoleranz / Voltage tolerance +10%

Allgemeiner Hinweis: Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

General: Due to production tolerances, colour temperature variations may be detected within individual consignments.



CML Technologies GmbH & Co. KG
D-67098 Bad Dürkheim
(formerly EBT Optronic)

StarLEDs
T6,8 with bridge rectifier

				Drawn: J.J.	Ch'd: D.L.	Date: 02.11.04
	Revision:	Date:	Name:	Scale: 1,6 : 1	Datasheet: 1507145xxxUC	