

Zackbandträger - P-SS-ZB 100 - 1013737

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Profil, selbstklebend, zur Aufnahme von SS-ZB-Schildern, UC-EMP, US-EMP, Länge: 1 m

Produkteigenschaften

- Selbstklebende Schildchenträger, als Meterware zum Ablängen nach eigener Wahl
- Das P-SS-ZB 100 eignet sich hervorragend zur Aufnahme von UC-EMP ..., US-EMP ...
- Starke Haftung und bestmöglicher Halt auf geräteüblichen Oberflächen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918013929

Technische Daten

Maße

Länge (b)	1000 mm
Breite (a)	10,9 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material	PVC

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27141143
eCl@ss 7.0	27141143
eCl@ss 8.0	27141143

Zackbandträger - P-SS-ZB 100 - 1013737

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

Zubehör

Gerätemarker unbeschriftet

SS-ZB WH - 5031171



SS-ZB YE - 5031650



UC-EM (20X9) - 0825503



Zackbandträger - P-SS-ZB 100 - 1013737

Zubehör

UCT-EM (20X9) - 0801471



Gerätemarker beschriftet

UC-EM (20X9) CUS - 0827629



UCT-EM (20X9) CUS - 0801556



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>