

FREQUENCY MIXERS

Plug-In & Flatpack

LEVEL 7 500 Hz to 4.3 GHz



ASK-X65




ASK-W38




ROSE



SAM



SRA



SBL
SIMA

+7 dBm LO, up to +1 dBm RF

MODEL NO.		FREQUENCY MHz		CONVERSION LOSS dB				LO-RF ISOLATION, dB						LO-IF ISOLATION, dB						CASE STYLE	CONNECTION	PRICE \$
		LO/RF f _L -f _U	IF	Mid-Band			Total Range	L			M			U			Note B					
				$\bar{x}$	σ	Max.		Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.		Min.	Qty. (1-9)			
□	ASK-1'	1-600	DC-600	5.58	.06	7.0	8.5	50	30	35	25	30	20	45	35	30	20	25	15	W38	w	6.95
†	ASK-2'	1-1000	DC-1000	6.79	.10	8.0	9.8	60	40	35	18	26	16	50	30	25	17	15	10	W38	w	8.25
	ROSE-1	1-600	DC-600	5.08	.03	6.5	7.5	40	30	35	25	30	20	55	40	40	20	25	18	PP94	ab	12.95
	ROSE-2	1-1000	DC-1000	5.60	.23	7.0	8.0	61	45	37	22	25	18	55	40	26	17	16	12	PP94	ab	18.95
	SAM-1	1-600	DC-600	5.67	.05	7.0	8.5	55	45	45	30	35	20	50	40	40	25	30	20	A03	e	18.95
	SAM-2	1-1000	DC-1000	5.68	.08	7.5	9.5	55	45	40	25	35	20	50	40	40	25	30	25	A03	f	22.45
	SAM-3	0.1-500	DC-500	5.04	.07	7.0	8.5	60	50	50	35	35	30	50	40	45	30	30	20	A03	e	21.95
	SRA-1	.5-500	DC-500	5.11	.09	7.0	8.5	50	45	45	30	35	25	45	35	40	25	30	20	A01	e	14.45
	SRA-1W	1-750	DC-750	5.80	.04	7.5	8.5	50	45	45	30	35	25	45	30	40	25	30	20	A01	f	17.95
	SRA-1-1	.1-500	DC-500	4.81	.11	7.5	8.5	50	45	45	30	35	25	45	30	40	25	30	20	A01	e	15.95
	SRA-2	1-1000	.5-500	5.66	.07	7.5	8.5	45	30	35	20	30	20	45	30	30	20	30	20	A01	j	17.95
	SRA-2CM	5-1000	DC-1000	5.27	.04	7.0	8.5	60	50	35	30	30	25	50	45	30	25	25	20	A01	f	15.95
	SRA-3	.025-200	DC-200	4.61	.06	7.5	8.5	60	50	45	35	35	25	45	35	40	30	30	20	A01	e	17.95
	SRA-5	5-1500	10-600	6.69	.07	8.0	8.5	50	45	35	30	30	20	45	40	30	25	25	15	A06	m	26.95
	SRA-6	.003-100	DC-100	4.58	.05	7.5	8.5	60	50	45	30	35	25	60	45	40	25	30	20	A01	d	26.95
	SRA-8	.0005-10	DC-10	5.69	.11	7.5	8.5	60	50	50	40	45	35	60	50	50	40	45	35	A01	d	31.95
	SRA-11	5-2000	10-600	6.72	.07	8.5	9.0	50	45	35	25	30	20	45	40	30	20	25	15	A06	m	22.95
	SRA-12	800-1250	50-90	6.21	.13	7.5	7.5	32	25	35	25	35	25	30	20	30	20	30	20	A06	m	31.95
	SRA-149***	5-500	DC-500	5.61	.07	6.5	8.0	60	50	55	45	53	40	50	40	35	25	30	24	A06	p	10.95
	SRA-2000	100-2000	DC-600	8.60	.15	9.5	9.5	37 (Typ.) 20 (Min.)						30 (Typ.) 20 (Min.)						A06	m	23.95
	SRA-2400	750-2400	DC-400	5.95	.26	9.0	9.0	30	20	30	20	30	20	30	8	30	8	30	8	A06	s	24.95
	SRA-3500**	500-3500	DC-1000	7.28	.31	9.5	9.5	30	17	30	17	30	17	20	8	20	8	20	8	A06	s	30.95
□	SBL-1	1-500	DC-500	5.60	.09	7.0	8.0	60	45	45	35	40	25	45	35	40	25	30	20	A06	d	5.75
□	SBL-1X	10-1000	5-500	5.88	.10	7.5	8.0	50	40	40	30	30	20	50	45	40	35	35	25	A06	j	7.45
□	SBL-1Z	10-1000	DC-500	6.27	.09	7.5	9.0	50	40	35	25	25	20	40	25	25	18	19	15	A06	s	8.45
□	SBL-1-1	0.1-400	DC-400	4.84	.04	7.0	8.0	50	45	45	30	35	25	45	30	40	25	30	20	A06	d	8.45
□	SBL-3	.025-200	DC-200	4.81	.05	7.5	8.5	55	50	45	30	35	25	45	35	40	30	30	20	A06	e	8.45
□	SBL-11	5-2000	10-600	7.08	.11	8.5	9.0	50	45	35	25	30	20	45	40	30	20	25	15	A06	m	21.95
	SIMA-5	2-1500	DC-1000	7.01	.08	8.0	9.0	65	44	44	23	31	22	54	38	30	18	25	11	A06	m	26.95

L = low range [f_L to $10 f_L$]

M = mid range [$10 f_L$ to $f_U/2$]
m = mid band [$2 f_L$ to $f_U/2$]

U = upper range [$f_U/2$ to f_U]

NOTES:

- $\bar{x}$ Average of conversion loss at center of mid-band frequency ($f_L + f_U/4$)
- σ Standard deviation
- Non-hermetic
- † Phase detection, positive polarity
- ASK plug-in mounting case X65
- ** Below 10°C, f_L is 0.2 MHz.
- * Conversion loss 9.5 dB maximum from 0.01 to 0.015 MHz
- *** Conversion loss 10dB maximum at IF=1000 MHz
- *** Blue bead pin 4
- A. General Quality Control Procedures, Environmental Specifications, Hi-Rel and MIL description are given in section 0, see "Mini-Circuits Guarantees Quality" article.
- B. Connector types and case mounted options, case finishes are given in section 0, see "Case Styles & Outline Drawings".
- C. Prices and Specifications subject to change without notice.
- 1. Absolute maximum power, voltage and current ratings:
 - 1a. RF power, 50 mW
 - 1b. Peak IF current, 40 mA

NSN GUIDE

MCL NO. NSN MIL-M-28837/1*

ASK-1	5895-01-320-0366
SAM-1	5895-01-117-2926
SAM-2	5895-01-165-6621
SAM-3	5895-01-062-9973
SBL-1	5895-01-126-4913
SBL-1X	5895-01-179-8084
SRA-1	5895-00-008-8272 03
SRA-1-1	5962-01-113-5431
SRA-1W	5895-01-163-0433 09
SRA-3	5895-01-021-5914
SRA-6	5895-01-124-0117
SRA-8	5895-01-081-0977
SRA-11	5895-01-273-0883
SBL-3	5895-01-326-6030
TAK-5	5895-01-271-0842
TAK-6	5895-01-231-2372
TFM-2	5895-01-135-1852
TFM-3	5895-01-112-0031
TFM-4	5895-01-317-9388
TFM-11	5895-01-409-1158
TFM-12	5895-01-179-5686
TSM-3	5895-01-373-2444




Distribution Centers NORTH AMERICA 800-654-7949 • 417 335-5935 • Fax 417-335-5945 • EUROPE 44-1252-832600 • Fax 44-1252-837010

INTERNET <http://www.minicircuits.com>

ISO 9001 CERTIFIED

001109




TAK



TSM



TFM



TUF


+7 dBm LO, up to +1 dBm RF

MODEL NO.	FREQUENCY MHz		CONVERSION LOSS dB				LO-RF ISOLATION, dB						LO-IF ISOLATION, dB						CASE STYLE	CONNECTION	PRICE \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	LO/RF f _L -f _U	IF	Mid-Band			Total Range Max.	L			M			U			L						M			U																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			x̄	m	σ		Max.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.			Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.	Min.	Typ.

L = low range [f_L to $10 f_L$]

M = mid range [$10 f_L$ to $f_U/2$]
m = mid band [$2f_L$ to $f_U/2$]

U = upper range [$f_U/2$ to f_U]



pin connections see case style outline drawings

PORT	d	e	f	j	m	p	s	w	z	aa	ab
LO	8	8	8	8	8	8	1	1	4	1	1
RF	1	1	1	3,4^	1	2	8	4	1	4	3
IF	3,4^	3,4^	3,4^	1	3	5,6^	3	5	2	2	2
GND EXT.	2,5,6,7	2,5,6,7	2,5,6,7	2,5,6,7	2,5,6,7	1,3,4,7	2,5,6,7	2,3,6	3	3	4
CASE GND	—	2	2,5,6,7	2,5,6,7	2,5,6,7	3,4,7	2,5,6,7	—	3	3	4
NOT USED	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—

^ pins must be connected together externally



The Design Engineers Search Engine

Provides Actual Data Instantly
At: <http://www.minicircuits.com>

In Stock... Immediate Delivery

For Custom Versions Of Standard Models
Consult Our Applications Dept.



Available
Tape & Reel