

**Hyper PointLED**  
**Hyper-Bright LED**  
**Lead (Pb) Free Product -**  
**RoHS Compliant**

**LO P476, LY P476**



## Released

### Besondere Merkmale

- **Gehäusotyp:** weißes SMT Gehäuse, farbloser klarer Verguss
- **Besonderheit des Bauteils:** Montage von unten durch die Leiterplatte oder von oben möglich; ideal für extrem flache Hinterleuchtungen
- **Wellenlänge:** 587 nm (gelb), 606 nm (orange)
- **Abstrahlwinkel:** Lambertscher Strahler (120°)
- **Technologie:** InGaAlP
- **optischer Wirkungsgrad:** 11 lm/W (gelb, orange)
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstärke, Wellenlänge
- **Verarbeitungsmethode:** für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- **Lötmethode:** Reflow Löten
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 8-mm Gurt mit 3000/Rolle, ø180 mm oder 12000/Rolle, ø330 mm
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D
- **Erweiterte Korrosionsfestigkeit:** Details siehe **Seite 10**

### Anwendungen

- Einkopplung in Lichtleiter
- Tastenhinterleuchtung
- optischer Indikator
- Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung)
- Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)

### Features

- **package:** white SMT package, colorless clear resin
- **feature of the device:** top mount or reverse mount; ideal for extremely flat backlight
- **wavelength:** 587 nm (yellow), 606 nm (orange)
- **viewing angle:** Lambertian Emitter (120°)
- **technology:** InGaAlP
- **optical efficiency:** 11 lm/W (yellow, orange)
- **grouping parameter:** luminous intensity, wavelength
- **assembly methods:** suitable for all SMT assembly methods
- **soldering methods:** reflow soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 8 mm tape with 3000/reel, ø180 mm or 12000/reel, ø330 mm
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D
- **Superior Corrosion Robustness:** details see **page 10**

### Applications

- coupling into light guides
- key pad illumination
- optical indicators
- backlighting (LCD, cellular phones, switches, keys, displays, illuminated advertising)
- interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting, etc.)

**Bestellinformation**  
**Ordering Information**

| Typ<br>Type     | Emissions-<br>farbe<br>Color of<br>Emission | Lichtstärke <sup>1)</sup> Seite 17<br>Luminous<br>Intensity <sup>1)</sup> page 17<br>$I_F = 20 \text{ mA}$<br>$I_V \text{ (mcd)}$ | Lichtstrom <sup>2)</sup> Seite 17<br>Luminous<br>Flux <sup>2)</sup> page 17<br>$I_F = 20 \text{ mA}$<br>$\Phi_V \text{ (lm)}$ | Bestellnummer<br>Ordering Code |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| LY P476-Q2S1-26 | yellow                                      | 90 ... 224                                                                                                                        | 480 (typ.)                                                                                                                    | on request                     |
| LY P476-R2T1-26 | top mount                                   | 140 ... 355                                                                                                                       | 760 (typ.)                                                                                                                    | on request                     |
| LY P476-Q2T1-26 |                                             | 90 ... 355                                                                                                                        | 675 (typ.)                                                                                                                    | on request                     |
| LY P476-Q2S1-26 | yellow                                      | 90 ... 224                                                                                                                        | 480 (typ.)                                                                                                                    | Q65110A3955                    |
| LY P476-R2T1-26 | reverse mount                               | 140 ... 355                                                                                                                       | 760 (typ.)                                                                                                                    | Q65110A3956                    |
| LY P476-Q2T1-26 |                                             | 90 ... 355                                                                                                                        | 675 (typ.)                                                                                                                    | Q65110A4881                    |
| LO P476-R2T1-24 | orange<br>top mount                         | 140 ... 355                                                                                                                       | 760 (typ.)                                                                                                                    | Q65110A7019                    |
| LO P476-R2T1-24 | orange<br>reverse mount                     | 140 ... 355                                                                                                                       | 760 (typ.)                                                                                                                    | Q65110A7018                    |

**Anm.:** Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe **Seite 5** für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LY P476-Q2S1-26 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen Q2, R1, R2 oder S1 enthalten ist.

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LY P476-Q2S1-26 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3, -4, -5 oder -6 enthalten ist (siehe **Seite 5** für nähere Information).

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.

**Note:** The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see **page 5** for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LY P476-Q2S1-26 means that only one group Q2, R1, R2 or S1 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LY P476-Q2S1-26 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4, -5 or -6 will be shippable (see **page 5** for explanation).

In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.

**Grenzwerte**  
**Maximum Ratings**

| Bezeichnung<br>Parameter                                                                                    | Symbol<br>Symbol | Werte<br>Values |     | Einheit<br>Unit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----|-----------------|
|                                                                                                             |                  | LO              | LY  |                 |
| Betriebstemperatur<br>Operating temperature range                                                           | $T_{op}$         | - 40 ... + 100  |     | °C              |
| Lagertemperatur<br>Storage temperature range                                                                | $T_{stg}$        | - 40 ... + 100  |     | °C              |
| Sperrschichttemperatur<br>Junction temperature                                                              | $T_j$            | + 125           |     | °C              |
| Durchlassstrom<br>Forward current<br>( $T_S=25^\circ\text{C}$ )                                             | $I_F$            | 30              |     | mA              |
| Stoßstrom<br>Surge current<br>$t \leq 10 \mu\text{s}$ , $T_S=25^\circ\text{C}$                              | $I_{FM}$         | 500             | 200 | mA              |
| Sperrspannung <sup>3) Seite 17</sup><br>Reverse voltage <sup>3) page 17</sup><br>( $T_S=25^\circ\text{C}$ ) | $V_R$            | 12              |     | V               |

**Kennwerte****Characteristics** $(T_S = 25\text{ °C})$ 

| Bezeichnung<br>Parameter                                                                                                                                                 | Symbol<br>Symbol                             | Werte<br>Values     |                   | Einheit<br>Unit                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |                                              | LO                  | LY                |                                |
| Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.)<br>Wavelength at peak emission<br>$I_F = 20\text{ mA}$                                                                        | $\lambda_{\text{peak}}$                      | 610                 | 591               | nm                             |
| Dominantwellenlänge <sup>5) Seite 17</sup><br>Dominant wavelength <sup>5) page 17</sup><br>$I_F = 20\text{ mA}$                                                          | $\lambda_{\text{dom}}$                       | 606*<br>+3/-6       | 587*<br>-7/+8     | nm                             |
| Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$<br>Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$<br>$I_F = 20\text{ mA}$                                            | $\Delta\lambda$                              | 16                  | 15                | nm                             |
| Abstrahlwinkel bei 50 % $I_V$ (Vollwinkel)<br>Viewing angle at 50 % $I_V$                                                                                                | $2\varphi$                                   | 120                 |                   | Grad<br>deg.                   |
| Durchlassspannung <sup>6) Seite 17</sup><br>Forward voltage <sup>6) page 17</sup><br>$I_F = 20\text{ mA}$                                                                | (min.) $V_F$<br>(typ.) $V_F$<br>(max.) $V_F$ | 1.85<br>2.0<br>2.35 | 1.9<br>2.0<br>2.4 | V<br>V<br>V                    |
| Sperrstrom (typ.)<br>Reverse current (max.)<br>$V_R = 12\text{ V}$                                                                                                       | $I_R$<br>$I_R$                               | 0.01<br>10          |                   | $\mu\text{A}$<br>$\mu\text{A}$ |
| Temperaturkoeffizient von $\lambda_{\text{peak}}$<br>Temperature coefficient of $\lambda_{\text{peak}}$<br>$I_F = 20\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$ | $TC_{\lambda_{\text{peak}}}$                 | 0.13                |                   | nm/K                           |
| Temperaturkoeffizient von $\lambda_{\text{dom}}$<br>Temperature coefficient of $\lambda_{\text{dom}}$<br>$I_F = 20\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$   | $TC_{\lambda_{\text{dom}}}$                  | 0.07                | 0.10              | nm/K                           |
| Temperaturkoeffizient von $V_F$<br>Temperature coefficient of $V_F$<br>$I_F = 20\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$                                     | $TC_V$                                       | - 1.7               | - 2.5             | mV/K                           |
| Optischer Wirkungsgrad (typ.)<br>Optical efficiency<br>$I_F = 20\text{ mA}$                                                                                              | $\eta_{\text{opt}}$                          | 11                  |                   | lm/W                           |
| Wärmewiderstand<br>Thermal resistance<br>Sperrschicht/Umgebung <sup>4) Seite 16</sup><br>Junction/ambient (max.)                                                         | $R_{\text{th JA}}$                           | 520**               |                   | K/W                            |
| Sperrschicht/Lötpad<br>Junction/solder point (max.)                                                                                                                      | $R_{\text{th JS}}$                           | 300**               |                   | K/W                            |

\* Einzelgruppen siehe Seite 5  
Individual groups on page 5

\*\* $R_{\text{th(max)}}$  basiert auf statistischen Werten  
 $R_{\text{th(max)}}$  is based on statistic values

**Wellenlängengruppen** (Dominantwellenlänge)<sup>5)</sup> Seite 17**Wavelength Groups** (Dominant Wavelength)<sup>5)</sup> page 17

| Gruppe<br>Group | yellow |      | orange |      | Einheit<br>Unit |
|-----------------|--------|------|--------|------|-----------------|
|                 | min.   | max. | min.   | max. |                 |
| 2               | 580    | 583  | 600    | 603  | nm              |
| 3               | 583    | 586  | 603    | 606  | nm              |
| 4               | 586    | 589  | 606    | 609  | nm              |
| 5               | 589    | 592  |        |      | nm              |
| 6               | 592    | 595  |        |      | nm              |

**Helligkeits-Gruppierungsschema****Brightness Groups**

| Helligkeitsgruppe<br>Brightness Group | Lichtstärke <sup>1)</sup> Seite 17<br>Luminous Intensity <sup>1)</sup> page 17<br>$I_V$ (mcd) | Lichtstrom <sup>2)</sup> Seite 17<br>Luminous Flux <sup>2)</sup> page 17<br>$\Phi_V$ (mlm) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q2                                    | 90 ... 112                                                                                    | 300 (typ.)                                                                                 |
| R1                                    | 112 ... 140                                                                                   | 380 (typ.)                                                                                 |
| R2                                    | 140 ... 180                                                                                   | 480 (typ.)                                                                                 |
| S1                                    | 180 ... 224                                                                                   | 600 (typ.)                                                                                 |
| S2                                    | 224 ... 280                                                                                   | 760 (typ.)                                                                                 |
| T1                                    | 280 ... 355                                                                                   | 950 (typ.)                                                                                 |

Anm. Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe. Diese besteht aus nur wenigen Helligkeitsgruppen.

Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual groups of only a few brightness groups.

Individual brightness groups cannot be ordered.

**Gruppenbezeichnung auf Etikett****Group Name on Label**

Beispiel: R2-4

Example: R2-4

| Helligkeitsgruppe<br>Brightness Group | Wellenlänge<br>Wavelength |
|---------------------------------------|---------------------------|
| R2                                    | 4                         |


Anm. In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.

Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.


**Relative spektrale Emission**<sup>2)</sup> Seite 17**Relative Spectral Emission**<sup>2)</sup> page 17

$V(\lambda)$  = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve

$I_{\text{rel}} = f(\lambda)$ ;  $T_S = 25\text{ °C}$ ;  $I_F = 20\text{ mA}$

**Abstrahlcharakteristik**<sup>2)</sup> Seite 17**Radiation Characteristic**<sup>2)</sup> page 17


$I_{\text{rel}} = f(\varphi)$ ;  $T_S = 25\text{ °C}$



**Durchlassstrom**<sup>2) Seite 17</sup>

**Forward Current**<sup>2) page 17</sup>


$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ °C}$



**Relative Lichtstärke**<sup>2) 7) Seite 17</sup>

**Relative Luminous Intensity**<sup>2) 7) page 17</sup>


$I_V/I_{V(20\text{ mA})} = f(I_F); T_S = 25\text{ °C}$



**Relative Lichtstärke**<sup>2) Seite 17</sup>




**Relative Luminous Intensity**<sup>2) page 17</sup>

$I_V/I_{V(25\text{ °C})} = f(T_j); I_F = 20\text{ mA}$



**Maximal zulässiger Durchlassstrom****Max. Permissible Forward Current**


$$I_F = f(T)$$

**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$** **Permissible Pulse Handling Capability**Duty cycle  $D =$  parameter,  $T_A = 25\text{ °C}$ , **yellow****Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$** **Permissible Pulse Handling Capability**Duty cycle  $D =$  parameter,  $T_A = 85\text{ °C}$ , **yellow**

Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$

Permissible Pulse Handling Capability


Duty cycle  $D =$  parameter,  $T_A = 25\text{ °C}$ , orange




Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$

Permissible Pulse Handling Capability

Duty cycle  $D =$  parameter,  $T_A = 85\text{ °C}$ , orange



Maßzeichnung<sup>8)</sup> Seite 17  
 Package Outlines<sup>8)</sup> page 17




**Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4):**  
 mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H<sub>2</sub>S / 336h  
**Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4):**  
 with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H<sub>2</sub>S / 336h

**Gewicht / Approx. weight:** 6 mg


**Empfohlenes Lötpaddesign**<sup>8) Seite 17</sup>  
**Recommended Solder Pad**<sup>8) page 17</sup>

**Reflow Löten, montage von unten**  
**Reflow Soldering, reverse mount**



**Empfohlenes Lötpaddesign**<sup>8) Seite 17</sup>  
**Recommended Solder Pad**<sup>8) page 17</sup>

**Reflow Löten, montage von oben**  
**Reflow Soldering, top mount**



Gurtung / Polarität und Lage<sup>8)</sup> Seite 17


Montage von oben

Method of Taping / Polarity and Orientation<sup>8)</sup> page 17

top mount

Verpackungseinheit 3000/Rolle, ø180 mm  
oder 12000/Rolle, ø330 mm

Packing unit 3000/reel, ø180 mm  
or 12000/reel, ø330 mm



Gurtung / Polarität und Lage<sup>8)</sup> Seite 17


Montage von unten

Method of Taping / Polarity and Orientation<sup>8)</sup> page 17

reverse mount

Verpackungseinheit 3000/Rolle, ø180 mm  
oder 12000/Rolle, ø330 mm

Packing unit 3000/reel, ø180 mm  
or 12000/reel, ø330 mm




# Lötbedingungen Soldering Conditions

## Reflow Lötprofil für bleifreies Löten

## Reflow Soldering Profile for lead free soldering

Vorbehandlung nach JEDEC Level 2  
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2  
(nach J-STD-020D.01)  
(acc. to J-STD-020D.01)



| Profile Feature                                                       | Pb-Free (SnAgCu) Assembly |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                                                       | Recommendation            | Max. Ratings           |
| Ramp-up Rate to Preheat*)<br>25°C to 150°C                            | 2°C / sec                 | 3°C / sec              |
| Time $t_s$ from $T_{Smin}$ to $T_{Smax}$<br>(150°C to 200°C)          | 100s                      | min. 60sec max. 120sec |
| Ramp-up Rate to Peak*)<br>180°C to $T_p$                              | 2°C / sec                 | 3°C / sec              |
| Liquidus Temperature $T_L$                                            | 217°C                     |                        |
| Time $t_L$ above $T_L$                                                | 80sec                     | max. 100sec            |
| Peak Temperature $T_p$                                                | 245°C                     | max. 260°C             |
| Time $t_p$ within 5°C of the specified<br>peak temperature $T_p$ - 5K | 20sec                     | min. 10sec max. 30sec  |
| Ramp-down Rate*<br>$T_p$ to 100°C                                     | 3°K / sec                 | 6°K / sec maximum      |
| Time 25°C to Peak temperature                                         |                           | max. 8 min.            |

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

\* slope calculation  $\Delta T/\Delta t$ :  $\Delta t$  max. 5 sec; fulfillment for the whole T-range

# Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL)


**OSRAM Opto Semiconductors**  
 (6P) BATCH NO: 1234567890  
  
 (1T) LOT NO: 1234567890 (9D) D/C: 1234  
  
 (X) PROD NO: 123456789 (Q) QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X  


LX XXXX BIN1: XX-XX-X-XXX-X  
 RoHS Compliant  
  
 ML Temp ST  
 2 260 °C R  
 Pack: R18  
 DEMY 022  
 B\_R999\_1880.1642 R



OHA04563

## Gurtverpackung Tape and Reel




Tape dimensions in mm (inch)

| $W$                         | $P_0$                                | $P_1$                                | $P_2$                                 | $D_0$                                  | $E$                                     | $F$                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| $8 \pm 0.3$<br>$\Delta 0.1$ | $4 \pm 0.1$<br>( $0.157 \pm 0.004$ ) | $4 \pm 0.1$<br>( $0.157 \pm 0.004$ ) | $2 \pm 0.05$<br>( $0.079 \pm 0.002$ ) | $1.5 \pm 0.1$<br>( $0.059 \pm 0.004$ ) | $1.75 \pm 0.1$<br>( $0.069 \pm 0.004$ ) | $3.5 \pm 0.05$<br>( $0.138 \pm 0.002$ ) |

Reel dimensions in mm (inch)

| $A$      | $W$       | $N_{\min}$ | $W_1$                             | $W_2 \max$   |
|----------|-----------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 180 (7)  | 8 (0.315) | 60 (2.362) | $8.4 \pm 2$ ( $0.331 \pm 0.079$ ) | 14.4 (0.567) |
| 330 (13) | 8 (0.315) | 60 (2.362) | $8.4 \pm 2$ ( $0.331 \pm 0.079$ ) | 14.4 (0.567) |

## Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials




Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte

Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.  
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

## Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials



Dimensions of transportation box in mm (inch)

| Breite / Width           | Länge / length          | Höhe / height          |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 200 ±5 (7,874 ±0,1968±)  | 200 ±5 (7,874 ±0,1968)  | 30 ±5 (1,1811 ±0,1968) |
| 352 ±5 (13,858 ±0,1968±) | 352 ±5 (13,858 ±0,1968) | 33 ±5 (1,3 ±0,1968)    |

**Revision History: 2012-03-16**

Previous Version: 2010-11-25

| Page  | Subjects (major changes since last revision) | Date of change |
|-------|----------------------------------------------|----------------|
| 11    | updated taping drawing                       | 2005-08-02     |
| 9     | acc. to OS-IN-2005-025                       | 2005-11-15     |
| 2     | ordering code                                | 2005-12-16     |
| all   | new color orange implemented                 | 2007-08-07     |
| 10    | acc. to OS-IN-2008-03                        | 2009-01-15     |
| 1, 10 | additional information                       | 2009-12-18     |
| 11    | correction of solderpad drawing              | 2010-02-05     |
| 14    | OS-IN-2010-032                               | 2010-10-04     |
| 15    | package outlines updated                     | 2010-11-25     |
| all   | final datasheet created                      | 2010-11-25     |
| 13    | OS-IN-2012-005                               | 2012-03-16     |
|       |                                              |                |
|       |                                              |                |
|       |                                              |                |
|       |                                              |                |
|       |                                              |                |
|       |                                              |                |

**Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

**Packing**

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!** Critical components<sup>9) page 17</sup> may only be used in life-support devices or systems<sup>10) page 17</sup> with the express written approval of OSRAM OS.

**Fußnoten:**

- 1) Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von  $\pm 8\%$  und einer erweiterten Messunsicherheit von  $\pm 11\%$  gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor  $k = 3$ ).
- 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden.
- 4)  $R_{thJA}$  ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße  $\geq 5 \text{ mm}^2$  je Pad)
- 5) Die dominante Wellenlänge wird während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von  $\pm 0,5 \text{ nm}$  und einer erweiterten Messunsicherheit von  $\pm 1 \text{ nm}$  gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor  $k = 3$ ).
- 6) Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von  $\pm 0,05 \text{ V}$  und einer erweiterten Messunsicherheit von  $\pm 0,1 \text{ V}$  gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor  $k=3$ ).
- 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden
- 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
- 9) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- 10) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
  - (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
  - (b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
 Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

**Remarks:**

- 1) Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of  $\pm 8\%$  and an expanded uncertainty of  $\pm 11\%$  (acc. to GUM with a coverage factor of  $k = 3$ ).
- 2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 3) Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application.
- 4)  $R_{thJA}$  results from mounting on PC board FR 4 (pad size  $\geq 5 \text{ mm}^2$  per pad)
- 5) The dominant wavelength is measured at a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of  $\pm 0,5 \text{ nm}$  and an expanded uncertainty of  $\pm 1 \text{ nm}$  (acc. to GUM with a coverage factor of  $k=3$ ).
- 6) The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of  $\pm 0,05 \text{ V}$  and an expanded uncertainty of  $\pm 0,1 \text{ V}$  (acc. to GUM with a coverage factor of  $k=3$ ).
- 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch)
- 9) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- 10) Life support devices or systems are intended
  - (a) to be implanted in the human body,
  - or
  - (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.



# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Osram Opto Semiconductor:](#)

[LO P476-R2T1-24-F-Z](#) [LO P476-R2T1-24-Z](#) [LY P476-Q2S1-26-Z](#) [LY P476-Q2T1-26-Z](#) [LY P476-R2T1-26-Z](#)