

密閉用コーナーハンドル

CORNER HANDLES FOR AIRTIGHTNESS


FA-614
亜鉛合金製

特 徴 Feature

- 最も一般的な経済タイプです。
- 受座は取付け位置、締代微調整可能です。
- オープンなど高温にも使用できます。
- 左右兼用型
- The most popular economy type.
- Catch installing position and tightening margin can be adjusted.
- Can be used for high-temperature ovens.
- For both left-hand and right-hand use.


- 仕 様**
- 材 質：亜鉛合金 (ZDC)
 - 表面仕上：クロムめっき (MZCr)
 - 付 属 品：キー2本・受座
- 用 途**
- 厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
- 納 期**
- 標準在庫品
- 備 考**
- 鍵は No.0200キーと組替えることができます。
 - ご指定の鍵番号も製作致します。
- ⚠**
- **内部から解錠はできません。ウォークインタイプには、脱出装置付をお選びください。**

- Speci-**
- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Chrome plating (MZCr)
 - Accessories: Two keys and catch
- fic-**
- Middle-sized or lightweight large doors for use
- Remarks**
- Key can be changed with No.0200 key.
 - Your specified key No. is available.
- ⚠**
- **Cannot be unlocked from inside. Select the product with escape device for the walk-in type.**



逆受けもあります。
Reverse catch is also available.

〔調整板〕 Adjusting plate



〔受座〕 Catch

調整範囲8
Adjusting range

調整板
Adjusting plate

(31)

調整範囲11~19
Adjusting range

十字穴付き六角ボルト (M6)
Hexagonal bolt with cross recessed

位置合せマーク
Position alignment mark

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

PAT.PEND.

(90)

44

3-M5用皿穴 (両面)
countersink (both side)

10

16

12

36

45

117

7.5

45

12

3-5.5×10.5長穴
oblong hole

21

60.5

30

位置合せマーク
Position alignment mark

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

(280)

159

26

位置合せマーク
Position alignment mark

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

20

位置合せマーク
Position alignment mark

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

46

位置合せマーク
Position alignment mark

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

調整範囲11~19
Adjusting range

FA-614

キーNo.0350
Key



商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
FA-614	2D/3D		755	60024	¥4,350	5個〜 ¥4,176

●: RoHS10指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS10指令に対応可能です。