

Lichtgrau / light grey

 [mm]		Roh- / Ausgangsteil				Zul. Abw. ISO 2768 mK ISO 8015				Oberflächen ISO 1302				Werkstoff Polystyrol / polystrene				STUV Mat.-Nr. ---				0 g cm³							
								Datum		Name		Benennung pocket								Maßstab 1:2,5 Format A3									
						Bearb.		1.06.07		t.mai																			
						Gepr.																							
						Norm																							
						Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de 						Zeichnungsnummer 08700890								Blatt 01 von 1 Bl.									
Zust.		Änderung				Datum		Name		Urspr.: 087008900000				Ers. f.:				Ers. d.:											
ISO 2768 mK		Längenmaße					Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit				Rechtwinklig.				Symmetrie				Lauf	
		0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000
mittel / K		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,6	0,8	0,2
XII																													