

3	28.Mar.2000	45804	CHANGED TO SI UNIT SYSTEM . REDRAWN	Y.SATOU	Y.KUBOTA	Y.HAYASHI
4	5.Apr.2000	45896	CORRECT AN ERROR	Y.SATOU	Y.KUBOTA	Y.HAYASHI




FILED

JUL 0 5 2000

DOCUMENT CONTROL

REFERENCE ONLY

JAE

DETAIL B
(SCALE 5:1)DETAIL A
(SCALE 5:1)+0.3
0
0.5NOTE3.
APPLICABLE WIRE
DISCRIMINATION
MARK

PART NO.	A	B	C	D	APPLICABLE WIRE	INSULATION DIA.	DISCRIMINATION MARK
DR-SC24-1-7000	1.8	1.5	2.3	1.5	AWG#24~#28	φ0.8~φ1.5	24
DR-SC20-1-7000	2.3	1.7	2.7	2	AWG#20~#24	φ1.2~φ1.8	20

- NOTE 1. CONTACTS ARE SUPPLIED IN REELED FROM , WITH 7000 CONTACTS PER REEL.
2. MARK TRADE NAME AND NO. OF CONTACTS.
3. APPLICABLE WIRE DIMETER IS SHOWN ON ABOVE TABLE.

- 注 1. 本品は7000本のリール状のものです。
2. 図示の位置に、品名、数量等を記入したラベルが貼られます。
3. 適用電線仕様は上記によります。

3	PIN CONTACT	7000	COPPER ALLOY	GOLD OVER NICKEL	MATING PORTION Au 0.1μm MIN.
2	TAPE	1	PAPER		
1	MAGAZINE	1	PAPER		
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 13.Jun.1986		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	KOMATSU	名称 (TITLE) DR-SC*-1-7000	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 
寸法 (DIMENSION)		検査 CHK.	Y.TAKEUCHI		
角度 (ANGLES)		承認 APPD.	Y.NISHINO		
× ± 3		承認 APPD.	T.KANEDA		
× ± 0.5				重量 (WEIGHT)	図面番号 (DRAWING NO.) SJ021066
× × ± 0.3					
× × × ±				この図面に記載の寸法は、公差を明示する。	

本図面は日本航空電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。