

Typ: D6000S/n-2S

Artikelbezeichnung: Steckdosenleiste, n-fach, DIN 49440, CEE7-III, (Schuko16/250~)
mit Schalter, frontseitig am Kopfende (Schalter-Code: 2S)

Anzahl der Steckdosen n	Typ	Länge	EDV-Nummer	EAN-Nummer
3	D6000S/3-2S sw/si	L=306	D6000.02S03.02.020	4000993005491
6	D6000S/6-2S sw/si	L=438	D6000.02S06.02.020	4000993005507
9	D6000S/9-2S sw/si	L=570	D6000.02S09.02.020	4000993005514
12	D6000S/12-2S sw/si	L=702	D6000.02S12.02.020	4000993005521



Nennspannung, Nennstrom, Schutzart
250V_{AC}, 16A, IP20

Netzeingang


Netzeingang.Art: Zuleitung
Zuleitung.Stecker.Art: SCHUKO-Stecker, abgewinkelt, DIN 49441, CEE7-7, R2 (Mittenschutzkontakt+Seitenschutzkontakt)
Zuleitung.Länge: 2.0m, Zuleitung.Mantelfarbe: schwarz, Zuleitung.Adernfarbe: blau/braun/grün-gelb
Zuleitung.Leitungstyp: H05VV-F3G1.5
Zuleitung.Wiederanschließbarkeit.Stecker: NEIN
Zuleitung.Wiederanschließbarkeit.Leiste: JA
Zuleitung.Durchmesser.Max: 10.0 mm
Zuleitung.Klemme.Art: Schraubklemme L+N+PE, 4mm²

Gehäuse

Gehäuse.Profil.Material: Aluminium-U-Profil,
Gehäuse.Profil.Farbe: natur-eloxiert-silbergrau,
Gehäuse.Plastic.Material1: Polyamid PA
Gehäuse.Plastic.Material2: Polycarbonat PC
Gehäuse.Plastic.Farbe: schwarz
Gehäuse.Länge.L: s. Tab. oben, Gehäuse.Breite: 60mm Gehäuse.Höhe: 44.5mm

Befestigungsvorrichtung

Je Seite 2 Schrauben max. Ø 4.5mm



Befestigungs-Maße

Steckdosen (outlets)

Steckdosen.Anzahl: n
Steckdosen.Form: DIN 49440, CEE7-III, (Schuko16/250~)
Steckdosen.Material: Polycarbonat
Steckdosen.Brandverhalten: DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2005-04

Zusatzfunktionen

Schalter.Code: 2S (Hinweis S-Code: 1S= S bei Zuleitung, 2S= S am Kopfende frontseitig, 3S= S am Kopfende stirnseitig)

Sicherheit

Sicherheit.Norm: DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2005-04

Konformität

Konformität.CE: Das Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie 73/23/EWG mit Änderungen.
Konformität.ROHS: Das Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie 2002/95/EC.

Kennzeichnung

APSA-Logo, Artikelnummer, 16/250~, CE-Zeichen, VDE-GS-Zeichen

Dokumenteninformationen

Dateiname: D6000S-2S_DATENBLATT.pdf
Stand: 2008-06-19 15:21
gültig ab: 2008-06-19
Verfasser: K.-P. Puschmann Tel.: +49 (0)2771 36012-25 k.puschmann@apsa.de