

Ordering Data (Waterproof D-Sub Connectors for FWH Hoods)

Bestelldaten (wasserdichte D-Sub Steckverbinder für Hauben FWH)

Pin Connector

Stiftsteckverbinder



Order Number Bestellnummer	Shell Size Gehäusegröße	Number of Contacts Polzahl
F09 P-K700	1	9
F15 P-K700	2	15
F25 P-K700	3	25
F37 P-K700	4	37
F50 P-K700	5	50

Packing Unit Verpackungseinheit	
Modification ...K701	Modifikation ...K701
2 locking screws	2 St. Verriegelungsschrauben
2 washers	2 St. Unterlegscheiben
1 front seal	1 St. Frontdichtung
2 distance bolts	2 St. Abstandsbohren

Socket Connector

Buchsensteckverbinder



Order Number Bestellnummer	Shell Size Gehäusegröße	Number of Contacts Polzahl
F09S-K7 00	1	9
F15S-K7 00	2	15
F25S-K7 00	3	25
F37S-K7 00	4	37
F50S-K7 00	5	50

Information / Information:

D-Sub pin and socket connectors for waterproof hoods are only available for solder pot terminations.

Die D-Sub Stift- und Buchsensteckverbinder für wasserdichte Hauben sind nur mit Löttopfanschluss verfügbar.



For information on FWH hoods, please refer to our hoods catalogue.

Informationen zur Haube FWH entnehmen Sie bitte unserem Haubenkatalog.

Accessories for Pin Connectors

Zubehör für Stiftsteckverbinder

Front Seal

Frontdichtung



Order Number Bestellnummer	Shell Size Gehäusegröße	Number of Contacts Polzahl
F1043-1	1	9
F1043-2	2	15
F1043-3	3	25
F1043-4	4	37
F1043-5	5	50

Material Specification Materialbeschreibung	
Material	Silicone
Material	Silikon
Thickness	0,8
Dicke	0,8 (1)



Front seals are used to seal off the connection area of the signal contacts (combination FWD... with D-Sub connectors ...K7 00) and are mounted in male connectors (see drawing). They can also be used with standard D-Sub connectors.

Frontdichtungen dienen zur Abdichtung des Steckbereiches der Signalkontakte (Kombination FWD... mit D-Sub Steckverbindern ...K7 00) und werden im Stiftstecker montiert (siehe Zeichnung). Sie sind auch mit Standard D-Sub Steckverbindern verwendbar.