

# Hyper 3 mm (T1) LED, Diffused Hyper-Bright, Wide-Angle LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant

LS 3386

Abgekündigt nach OS-PD-2010-001 -  
wird nicht ersetzt werden.  
obsolete acc. to OS-PD-2010-001 -  
no replacement.



## Besondere Merkmale

- **Gehäusotyp:** eingefärbtes, diffuses 3 mm (T1) Gehäuse
- **Besonderheit des Bauteils:** Lötspieße mit Aufsetzebene
- **Wellenlänge:** 633 nm (super-rot)
- **Abstrahlwinkel:** 100°
- **Technologie:** InGaAlP
- **optischer Wirkungsgrad:** 7 lm/W
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstärke
- **Lötmethode:** Wellenlöten (TTW)
- **Verpackung:** Schüttgut, gegurtet lieferbar
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D

## Anwendungen

- optischer Indikator
- Hinterleuchtung (Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
- Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Tastenbeleuchtung, u.ä.)
- Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.)
- Signal- und Symbolleuchten

## Features

- **package:** colored, diffused 3 mm (T1) package
- **feature of the device:** solder leads with stand-off
- **wavelength:** 633 nm (super-red)
- **viewing angle:** 100°
- **technology:** InGaAlP
- **optical efficiency:** 7 lm/W
- **grouping parameter:** luminous intensity
- **soldering methods:** TTW soldering
- **packing:** bulk, available taped on reel
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D

## Applications

- coupling into light guides
- backlighting (keys, displays, illuminated advertising, general lighting)
- interior automotive lighting (e.g. key backlighting, etc.)
- marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
- signal and symbol luminaire!

## Bestellinformation

### Ordering Information

| Typ            | Emissions-<br>farbe  | Gehäuse-<br>farbe   | Lichtstärke <sup>1)</sup><br><small>Seite 12</small>                                                          | Lichtstrom <sup>2)</sup><br><small>Seite 12</small>                                                        | Bestellnummer |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Type           | Color of<br>Emission | Color of<br>Package | Luminous<br>Intensity <sup>1)</sup><br><small>page 12</small><br>$I_F = 20 \text{ mA}$<br>$I_V \text{ (mcd)}$ | Luminous<br>Flux <sup>2)</sup><br><small>page 12</small><br>$I_F = 20 \text{ mA}$<br>$\Phi_V \text{ (lm)}$ | Ordering Code |
| LS 3386-P1Q2-1 | super-red            | red diffused        | 45.0 ... 112.0                                                                                                | 220 (typ.)                                                                                                 | Q65110A1371   |
| LS 3386-Q1R2-1 |                      |                     | 71.0 ... 180.0                                                                                                | 360 (typ.)                                                                                                 | Q65110A1372   |
| LS 3386-P1R2-1 |                      |                     | 45.0 ... 180.0                                                                                                | 320 (typ.)                                                                                                 | Q65110A1373   |

*Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe **Seite 5** für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LS 3386-P1Q2-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen P1, P2, Q1 oder Q2 enthalten ist.*

*Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.*

*Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LS 3386-P1Q2-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf **Seite 4** spezifizierten Grenzen geliefert wird.*

*Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.*

*Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see **page 5** for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LS 3386-P1Q2-1 means that only one group P1, P2, Q1 or Q2 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.*

*In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LS 3386-P1Q2-1 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on **page 4**.*

*In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.*

**Grenzwerte**  
**Maximum Ratings**

| Bezeichnung<br>Parameter                                                                                                                                                                                                     | Symbol<br>Symbol               | Werte<br>Values | Einheit<br>Unit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Betriebstemperatur<br>Operating temperature range                                                                                                                                                                            | $T_{op}$                       | – 55 ... + 100  | °C              |
| Lagertemperatur<br>Storage temperature range                                                                                                                                                                                 | $T_{stg}$                      | – 55 ... + 100  | °C              |
| Sperrschichttemperatur<br>Junction temperature                                                                                                                                                                               | $T_j$                          | + 100           | °C              |
| Durchlassstrom<br>Forward current<br>( $T_A=25^\circ\text{C}$ )                                                                                                                                                              | $I_F$                          | 30              | mA              |
| Stoßstrom<br>Surge current<br>$t \leq 10 \mu\text{s}$ , $D = 0.005$ , $T_A=25^\circ\text{C}$                                                                                                                                 | $I_{FM}$                       | 1               | A               |
| Sperrspannung <sup>3) Seite 12</sup><br>Reverse voltage <sup>3) page 12</sup><br>( $T_A=25^\circ\text{C}$ )                                                                                                                  | $V_R$                          | 12              | V               |
| Leistungsaufnahme<br>Power consumption<br>( $T_A=25^\circ\text{C}$ )                                                                                                                                                         | $P_{tot}$                      | 80              | mW              |
| Wärmewiderstand <sup>4) Seite 12</sup><br>Thermal resistance <sup>4) page 12</sup><br>Sperrschicht/Umgebung <sup>5) Seite 12</sup><br>Junction/ambient <sup>5) page 12</sup><br>Sperrschicht/Lötpad<br>Junction/solder point | $R_{th JA}$<br><br>$R_{th JS}$ | 500<br><br>280  | K/W<br><br>K/W  |

**Kennwerte**  
**Characteristics**
 $(T_A = 25\text{ °C})$ 

| Bezeichnung<br>Parameter                                                                                                                                                         |                            | Symbol<br>Symbol                                                           | Wert<br>Value     | Einheit<br>Unit                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Wellenlänge des emittierten Lichtes<br>Wavelength at peak emission<br>$I_F = 20\text{ mA}$                                                                                       | (typ.)                     | $\lambda_{\text{peak}}$                                                    | 645               | nm                             |
| Dominantwellenlänge <sup>6)</sup> Seite 12<br>Dominant wavelength <sup>6)</sup> page 12<br>$I_F = 20\text{ mA}$                                                                  | (min.)<br>(typ.)<br>(max.) | $\lambda_{\text{dom}}$<br>$\lambda_{\text{dom}}$<br>$\lambda_{\text{dom}}$ | 627<br>633<br>639 | nm<br>nm<br>nm                 |
| Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$<br>Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$<br>$I_F = 20\text{ mA}$                                                    | (typ.)                     | $\Delta\lambda$                                                            | 16                | nm                             |
| Abstrahlwinkel bei 50 % $I_V$ (Vollwinkel)<br>Viewing angle at 50 % $I_V$                                                                                                        | (typ.)                     | $2\varphi$                                                                 | 100               | Grad<br>deg.                   |
| Durchlassspannung <sup>7)</sup> Seite 12<br>Forward voltage <sup>7)</sup> page 12<br>$I_F = 20\text{ mA}$                                                                        | (min.)<br>(typ.)<br>(max.) | $V_F$<br>$V_F$<br>$V_F$                                                    | 1.8<br>2.0<br>2.3 | V<br>V<br>V                    |
| Sperrstrom<br>Reverse current<br>$V_R = 12\text{ V}$                                                                                                                             | (typ.)<br>(max.)           | $I_R$<br>$I_R$                                                             | 0.01<br>10        | $\mu\text{A}$<br>$\mu\text{A}$ |
| Temperaturkoeffizient von $\lambda_{\text{peak}}$<br>Temperature coefficient of $\lambda_{\text{peak}}$<br>$I_F = 20\text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$ | (typ.)                     | $TC_{\lambda_{\text{peak}}}$                                               | 0.14              | nm/K                           |
| Temperaturkoeffizient von $\lambda_{\text{dom}}$<br>Temperature coefficient of $\lambda_{\text{dom}}$<br>$I_F = 20\text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$   | (typ.)                     | $TC_{\lambda_{\text{dom}}}$                                                | 0.05              | nm/K                           |
| Temperaturkoeffizient von $V_F$<br>Temperature coefficient of $V_F$<br>$I_F = 20\text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$                                     | (typ.)                     | $TC_V$                                                                     | - 2.0             | mV/K                           |
| Optischer Wirkungsgrad<br>Optical efficiency<br>$I_F = 20\text{ mA}$                                                                                                             | (typ.)                     | $\eta_{\text{opt}}$                                                        | 7                 | lm/W                           |

## Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups

| Helligkeitsgruppe<br>Brightness Group | Lichtstärke <sup>1)</sup> Seite 12<br>Luminous Intensity <sup>1)</sup> page 12<br>$I_V$ (mcd) | Lichtstrom <sup>2)</sup> Seite 12<br>Luminous Flux <sup>2)</sup> page 12<br>$\Phi_V$ (lm) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1                                    | 45.0 ... 56.0                                                                                 | 145 (typ.)                                                                                |
| P2                                    | 56.0 ... 71.0                                                                                 | 180 (typ.)                                                                                |
| Q1                                    | 71.0 ... 90.0                                                                                 | 230 (typ.)                                                                                |
| Q2                                    | 90.0 ... 112.0                                                                                | 290 (typ.)                                                                                |
| R1                                    | 112.0 ... 140.0                                                                               | 360 (typ.)                                                                                |
| R2                                    | 140.0 ... 180.0                                                                               | 460 (typ.)                                                                                |

*Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 4 bzw. 6 Helligkeitsgruppen bestehen.*

*Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.*

*Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group or an upper family group or a grouping of all individual groups of 4 or 6 brightness groups.*  
*Individual brightness groups cannot be ordered.*

## Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label

Beispiel: R2-1

Example: R2-1

| Helligkeitsgruppe<br>Brightness Group | Wellenlänge (keine Gruppierung)<br>Wavelength (no grouping) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| R2                                    | 1                                                           |


*Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten.*

*Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group.*


**Relative spektrale Emission**<sup>2) Seite 12</sup>**Relative Spectral Emission**<sup>2) page 12</sup>

$V(\lambda)$  = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve

$I_{\text{rel}} = f(\lambda)$ ;  $T_A = 25\text{ °C}$ ;  $I_F = 20\text{ mA}$

**Abstrahlcharakteristik**<sup>2) Seite 12</sup>**Radiation Characteristic**<sup>2) page 12</sup>


$I_{\text{rel}} = f(\varphi)$ ;  $T_A = 25\text{ °C}$



**Durchlassstrom**<sup>2) Seite 12</sup>

**Forward Current**<sup>2) page 12</sup>


$I_F = f(V_F); T_A = 25^\circ\text{C}$



**Relative Lichtstärke**<sup>2) 8) Seite 12</sup>

**Relative Luminous Intensity**<sup>2) 8) page 12</sup>


$I_V/I_{V(20\text{ mA})} = f(I_F); T_A = 25^\circ\text{C}$



**Relative Lichtstärke**<sup>2) Seite 12</sup>




**Relative Luminous Intensity**<sup>2) page 12</sup>

$I_V/I_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_j); I_F = 20\text{ mA}$




**Maximal zulässiger Durchlassstrom****Max. Permissible Forward Current**

$I_F = f(T)$

**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$** **Permissible Pulse Handling Capability**Duty cycle  $D = \text{parameter}$ ,  $T_A = 25\text{ °C}$ **Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$** **Permissible Pulse Handling Capability**Duty cycle  $D = \text{parameter}$ ,  $T_A = 85\text{ °C}$ 

**Maßzeichnung**<sup>9)</sup> Seite 12  
**Package Outlines**<sup>9)</sup> page 12




**Kathodenkennung:**  
**Cathode mark:**  
**Gewicht / Approx. weight:**

kürzerer Lötspieß  
 short solder lead  
 150 mg

**Empfohlenes Lötpad design**<sup>9)</sup> Seite 12  
**Recommended Solder Pad**<sup>9)</sup> page 12


Wellenlöten (TTW)  
 TTW Soldering



## Lötbedingungen Soldering Conditions

### Wellenlöten (TTW) TTW Soldering

(nach CECC 00802)  
(acc. to CECC 00802)



**Revision History: 2010-01-19**

Previous Version: 2007-08-10

[illegible]

**Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

## Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!** Critical components <sup>10)</sup> page 12 may only be used in life-support devices or systems <sup>11)</sup> page 12 with the express written approval of OSRAM OS

**Fußnoten:**

- 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 11\%$  ermittelt.
- 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden.
- 4)  $R_{th}$  erhöht sich um 13 K/W pro mm Beinchenlänge. Minimale Beinchenlänge, Entfernung vom Verguss ist 0 mm.
- 5)  $R_{thJA}$  ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße  $\geq 16 \text{ mm}^2$  je Pad) Minimale Beinchenlänge, Entfernung vom Verguss ist 0 mm.
- 6) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 1 \text{ nm}$  ermittelt.
- 7) Durchlassspannungen werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 0,1 \text{ V}$  ermittelt.
- 8) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 9) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
- 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
  - (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
  - (b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
 Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

**Remarks:**

- 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  $\pm 11\%$ .
- 2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 3) Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application.
- 4) Each additional 1 mm of lead length increases  $R_{th}$  by 13 K/W.  
Minimum lead length, distance from resin 0 mm.
- 5)  $R_{thJA}$  results from mounting on PC board FR 4 (pad size  $\geq 16 \text{ mm}^2$  per pad)  
Minimum lead length, distance from resin 0 mm.
- 6) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  $\pm 1 \text{ nm}$ .
- 7) Forward voltage are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of  $\pm 0.1 \text{ V}$ .
- 8) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 9) Dimensions are specified as follows: mm (inch)
- 10) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- 11) Life support devices or systems are intended
  - (a) to be implanted in the human body, or
  - (b) to support and/or maintain and sustain human life.
 If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Published by  
**OSRAM Opto Semiconductors GmbH**  
 Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg  
[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com)  
 © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；  
 按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Osram Opto Semiconductor:

[LS 3386-P1R2-1](#) [LS 3386-Q1R2-1](#) [LS 3386-P1Q2-1](#)