

FAX

maluska

elektronik gmbh

Oderstraße 21-23 · 36043 Fulda

An: Conrad Elektronik

z. Hd.: Herrn Vögele

Fax: 05622 365000

Datum: 9. Februar 2000

Anzahl der Seiten (inkl. Deckblatt):

Kopie an:

Von: Gerald Merz

Telefon: 0661/9475-20

Fax: 0661/9475-33

Arcoelectric - „Declaration Of Conformity“

Sehr geehrter Herr Vögele,

im Namen unseren Herstellerwerkes möchten wir Ihnen bestätigen, daß u.g. Artikel nach den Anforderungen der EN61058-1 gefertigt werden und damit bei korrekten Einbau der EC Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC entsprechen.

CE-Nr.	Herst.-Bez.	CE-Nr.	Herst.-Bez.
700037	C1553VBNA8	700100	H8553VBNAM
700045	H1570VBAAA	700126	C1522VBAA8
700053	H8553VBNA8	700142	C1511VBAAA
700061	C1510VBAAA	700150	C1553VBNA8
700070	C1520VBAA8	707201	C3005CBAAA
700088	H8553VBNA8	707210	C0056RAAAA
700096	H8553VBNAH		

Wir hoffen, daß Ihnen diese Bestätigung ausreicht.

Mit freundlichen Grüßen

maluska elektronik gmbh

i.A. Gerald Merz

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr.
Licence No.
75171

Blatt
Sheet
7

Name und Sitz des Zeichengenehmigungs-Inhabers/Name and registered seat of the marks licence holder

Arcoelectric Switches p.l.c., 61, Central Avenue, GB West Molesey, Surrey KT8 2RF

Fertigungsstätte/Place of manufacture

-AA- Arcoelectric Switches p.l.c., GB, West Molesey, Surrey

Approval Code

378

Datum/Date
27.06.1996

Statistik/Statistics

34/1 AVG/29.04.96

Aktenzeichen/File

6178-4401-8011/A8G T11/vg-na

VDE-Zeichen

Es ist das umseitig unter Nummer 1.0 aufgeführte Zeichen zu benutzen.

Die Bedingungen zum Benutzen des Zeichens sind auf Blatt 1 vom 06.09.1993 genannt.

Übertrag: 31,0

Geprüft nach DIN EN 61058 Teil 1 (VDE 0630 Teil 1):1993-05


Geräteschalter (Serie .8500 und .8550


Bezeichnung:	Typ .8500.. und .8550..	2,0
Bemessungsspannung:	AC 250 V	
Bemessungsstrom:	10(6)A	
Schalterart:	1 2	1,0
Anzahl der Schaltzyklen:	10E3	1,0
Bemessungs- Umgebungstemperatur:	T 125 / 55	
Anbringungsart:	Einbau, für Geräte der Schutzklasse II	
Schutzart:	IP 40	1,0
Schalter der Kategorie:	D	
Kriechstromfestigkeit:	PTI 250 V	
Weitere Angaben:	Anlage Nr. 5	
Ausführung(en):	Flachsteckanschluß 4,8 x 0,8 mm Lötlanschluß	

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG mit ihren Änderungen.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Abteilung T1

Summe der
Jahresgebühren-
Einheiten 36,0

i. A. 

i. A. 

8500 Series Type Key

Approval Code

378

Body Reference

Any letter A - Z

'B' 19.1/19.8 X 13.0 mm

'O' 12.7 mm dia hole

Actuator Reference

Any letter A - Z

'V' Curved

'D' Paddle

'P' Push Button

'R' Semi rotary actuator

Type Reference

8500 - Single pole ON/OFF

8503 - Single pole ON/OFF illuminated

8550 - Double pole ON/OFF

8553 - Double pole ON/OFF illuminated

Terminal Reference

Any letter A - Z

'H' 4.8 mm tab

'T' Solder tag

'K' Alternative solder tag

TYKY8500

27 November 1995

05. 2. 96

Carl

TYPE KEY

1300/14000/1500 RANGES

XXXX

BODY REFERENCE

A - SP 12.2 x 27.2
 A - DP 22.3 x 27.2
 B - SP 11.0 x 30.0 Flange 33.4 long
 B - DP 22.1 x 30.0 Flange 33.4 long
 D - DP 22.0 x 29.4 Flange 32.0 long
 E - DP 22.0 x 29.4 Flange 30.2 long
 J - Interlocking Body left hand SP
 K - Interlocking Body right hand SP
 L - SP 11.0 x 30.0 Flange 32.0 long
 L - DP 22.0 x 30.1 Flange 32.0 long
 M - SP 11.0 x 30.0 Flange 32.0 long
 Q - SP 11.5 x 28.2
 Q - DP 22.3 x 28.2
 R - SP 14.0 x 28.5
 S - DP 2 holes at 42.0 mm centres
 T - SP 11.5 x 28.2 Flange 30.2 long
 T - DP 22.3 x 28.2

ACTUATOR REFERENCE

A - Curved
 B - Curved
 F - Flat
 H - Flat with slots
 J - Paddle
 K - Claw Lever
 L - Paddle
 P - Window lens
 R - Round
 V - Curved
 W - Curved
 X - Sortline

TYPE REFERENCE

1300 1350
 1400 1450
 1500 1550

TERMINAL REFERENCE

C - 6.3 mm tab terminals
 H - 4.8 mm tab terminals
 K - Alternative solder tag terminals
 U - Formed 'T' terminals
 S - Screw terminals
 T - Solder tag terminals
 Y - Formed 'C' terminals
 Z - Formed 'H' terminals
 G - Longer 'C' terminals

*Some versions are not available.

TYPEKEY1
 AVG/VT/4.2.92.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Abteilung TI

31. März 1992

... A He