

防水ダブルロックハンドル

FASTENING HANDLES



A-361
亜鉛合金製

特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
- 鍵と抜き差しハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
- 施錠時は内蔵クラッチ機構により止め金が固定します。
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- Locked and unlocked with the key and slip-joint handle to ensure safety.
- Internal clutch mechanism locks stopper plate when handle locked.
- For both left-hand and right-hand use.


- 仕様**
- 材質：亜鉛合金(ZDC)
 - 表面仕上：シルバーメタリック焼付塗装
 - 適用板厚：2.3～3.2mm
 - 付属品：キー2本・クリップ
- 用途**
- 制御盤・通信機器・各種小型筐体
- 納期**
- 標準品・・・納期お問合せください
- 備考**
- マスターシステム、指定同番、鍵違い、キーNo.0200も製作します。お問合せください。
 - No.0061-H・No.0062-Hは別売です。詳細は467ページをご参照ください。
 - 錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。
 - 本品を永くご使用頂く為に定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をお願いします。

- Specifications**
- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Silver metallic coating
 - Applicable panel thickness: 2.3 to 3.2
 - Accessories: Two keys, clip
- Specific-use**
- Control boards, communication equipment and small case.
- Remarks**
- No.0061-H・No.0062-H is optional. See page 467.
 - Applying excessive stress to lock may cause break.
 - Apply a lubricant regularly to the sliding parts to achieve a long service life of this product.



[A-361-RC]

- 仕様**
- 材質：エチレンプロピレンゴム (EPDM)

- Specifications**
- Material: Ethylene Propylene rubber (EPDM)



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
A-361-3-TAK60		ZD/3D	379	03995	¥4,200	5個～ ¥4,040
A-361-RC-3	●		48	03976	¥500	20個～ ¥480
No.0061-H	●		70	00182	¥230	50個～ ¥221
No.0062-H	●		30	70142	¥220	40個～ ¥211

●: RoHS指令対応品

▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ