

secvest.®

FU8320W

Secvest 2WAY Funk–Öffnungsmelder (CC) weiß

Der Funk–Öffnungsmelder ist eine Komponente der Secvest 2WAY und ist auch für die Terxon mit einem Funkerweiterungsmodul geeignet.

Unbefugtes Öffnen von Türen und Fenstern wird von einem Magnetkontakt detektiert und an die Funk–Alarmzentrale gemeldet. Der optimale Montageort des Funk–Öffnungsmelders ist in der Mitte Ihres Tür– bzw. Fensterrahmens. Auch eine Montage am unteren Fensterrahmen ist möglich, wenn das Fenster bei gesichertem Magnetkontakt gekippt werden soll.

Der Funk–Öffnungsmelder besteht aus einem Melder und einem Magnet. Diese werden parallel zueinander – in einem Abstand zwischen 3 und 10 mm – angebracht. Der Melder löst aus, sobald sich dieser Abstand vergrößert.

Der Funk–Öffnungsmelder für die Secvest 2WAY ist in elegantem Weiß (FU8320W / FU8321W) und in Braun (FU8320B / FU8321B) erhältlich. Beim verdrahteten Anschluss zusätzlicher Zonen haben Sie die Wahl zwischen der NC–Verdrahtung (FU8320B / FU8320W) und der DEOL–Verdrahtung (FU8321B / FU8321W). Für letztere sind im Lieferumfang integriert: ein Linienwiderstand (2k2) und ein Alarmwiderstand (4k7).



Produktbesonderheiten:

- Hochwertiger Magnetkontakt
- Detektiert Öffnen von Fenstern, Türen usw.
- Anschlussmöglichkeit für weitere verdrahtete Melder
- Als Funkmodul nutzbar
- Sabotageüberwachung

Die zusätzliche Meldezone verbinden Sie zum Beispiel mit einem passiven Glasbruchmelder. So schützen Sie das Fenster nicht nur vor unbefugtem Öffnen, sondern werden auch bei Glasbruch alarmiert. Weitere Einstellungen, wie das Deaktivieren der LED oder der Einsatz des Melder als reines Funkmodul sind mit Steckbrücken möglich.

secvest.®

FU8320W

Secvest 2WAY Funk–Öffnungsmelder (CC) weiß

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------|
| Detektionsverfahren | Magnetfeldmessung | Batterietyp | 3V CR2 Li/MnO2 |
| Sensortyp | Read–Kontakt | Stromaufnahme | 0,03A |
| Statusanzeige | Ja | Batterielebensdauer | Bis 24 Monate |
| Sabotageüberwachung | Ja | Spannungsüberwachung | Ja |
| Funkfrequenz | 868,6625 MHz | Gehäusematerial | ABS |
| Funkleistung | Max 10mW | Sicherheitsgrad | 2 |
| Reichweite: Senden | Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien | Montageort | Fenster, Türen |
| Modulation | FM | Betriebstemperatur | –10 bis +55°C |
| Zertifizierungen | INCERT, VSÖ, F&P, NCP | Abmessungen (BxHxT) | 33x89x29 mm |
| Anschlüsse | Schraubterminal (CC) | Gewicht | Ca. 53g |
| Spannungsversorgung | 3V | Umweltklasse | I |