


# Klemmenleisten 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup> Rastermaße 3,5 mm, 3,81 mm, 5 mm, 5,08 mm, 7,5 mm, 7,62 mm Serie 739



- Klemmenleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Schraubendreherbetätigung
- Vertikale Leitereinführungs- und Betätigungsrichtung ermöglicht platzsparende Positionierung/Gruppenbildung

### Technische Daten

| Rastermaße                     | 3,5 mm, 3,81 mm<br>0.138 in, 0.15 in |        |        | 5 mm, 5,08 mm<br>0.197 in, 0.2 in |       |       | 7,5 mm, 7,62 mm<br>0.295 in, 0.3 in |       |        | 10 mm<br>0.394 in |       |        |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|-------|-------|-------------------------------------|-------|--------|-------------------|-------|--------|
| Bemessungsdaten gemäß          | IEC/EN 60664-1                       |        |        | IEC/EN 60664-1                    |       |       | IEC/EN 60664-1                      |       |        | IEC/EN 60664-1    |       |        |
| Überspannungskategorie         | III                                  | III    | II     | III                               | III   | II    | III                                 | III   | II     | III               | III   | II     |
| Verschmutzungsgrad             | 3                                    | 2      | 2      | 3                                 | 2     | 2     | 3                                   | 2     | 2      | 3                 | 2     | 2      |
| Bemessungsspannung             |                                      |        |        | 320 V                             | 320 V | 630 V | 500 V                               | 630 V | 1000 V | 500 V             | 630 V | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung         |                                      |        |        | 4 kV                              | 4 kV  | 4 kV  | 6 kV                                | 6 kV  | 6 kV   | 6 kV              | 6 kV  | 6 kV   |
| Bemessungsspannung 3,5 mm      | 160 V                                | 160 V  | 320 V  |                                   |       |       |                                     |       |        |                   |       |        |
| Bemessungsstoßspannung 3,5 mm  | 2,5 kV                               | 2,5 kV | 2,5 kV |                                   |       |       |                                     |       |        |                   |       |        |
| Bemessungsspannung 3,81 mm     | 200 V                                | 320 V  | 500 V  |                                   |       |       |                                     |       |        |                   |       |        |
| Bemessungsstoßspannung 3,81 mm | 4 kV                                 | 4 kV   | 4 kV   |                                   |       |       |                                     |       |        |                   |       |        |
| Nennstrom                      | 17,5 A                               | 17,5 A | 17,5 A | 24 A                              | 24 A  | 24 A  | 24 A                                | 24 A  | 24 A   | 24 A              | 24 A  | 24 A   |
| Approbationsdaten gemäß        | UL/CSA                               |        |        | UL/CSA                            |       |       | UL/CSA                              |       |        | UL/CSA            |       |        |
| Usegroup UL 1059               | B                                    | C      | D      | B                                 | C     | D     | B                                   | C     | D      | B                 | C     | D      |
| Bemessungsspannung             | 300 V                                | -      | 300 V  | 300 V                             | -     | 300 V | 300 V                               | -     | 300 V  | 300 V             | -     | 300 V  |
| Nennstrom UL                   | 6 A                                  | -      | 6 A    | 12 A                              | -     | 10 A  | 12 A                                | -     | 10 A   | 12 A              | -     | 10 A   |
| Nennstrom CSA                  | -                                    | -      | -      | 12 A                              | -     | 10 A  | 8 A                                 | -     | 8 A    | 8 A               | -     | 8 A    |

### Leiter- und Lötstiftdaten für Rastermaße 3,5/3,81 mm


|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Anschluss technik             | CAGE CLAMP®                                                         |
| Leiterquerschnitt: eindrätig  | 0,08 – 1,5 mm <sup>2</sup>                                          |
| Leiterquerschnitt: feindrätig | 0,08 – 1,5 mm <sup>2</sup>                                          |
| Leiterquerschnitt: feindrätig | 0,25 – 1,0 mm <sup>2</sup> (mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen)  |
| Leiterquerschnitt: feindrätig | 0,25 – 1,5 mm <sup>2</sup> (mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen) |
| Leiter (AWG)                  | 28 – 14 (14: THHN, THWN)                                            |
| Abisolierlänge                | 5 – 6 mm / 0.20 – 0.24 in                                           |
| Leitereinführung              | 90° zur Platine                                                     |
| Lötstift: Länge / Breite      | 3,4 mm / 0,6 x 0,8 mm                                               |
| Lötstift: Bohrlochdurchmesser | 1,1 <sup>+0,1</sup> mm                                              |

### Leiter- und Lötstiftdaten für Rastermaße 5/5,08 mm, 7,5/7,62 mm und 10 mm

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Anschluss technik             | CAGE CLAMP®                                                         |
| Leiterquerschnitt: eindrätig  | 0,08 – 2,5 mm <sup>2</sup>                                          |
| Leiterquerschnitt: feindrätig | 0,08 – 2,5 mm <sup>2</sup>                                          |
| Leiterquerschnitt: feindrätig | 0,25 – 1,5 mm <sup>2</sup> (mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen)  |
| Leiterquerschnitt: feindrätig | 0,25 – 2,5 mm <sup>2</sup> (mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen) |
| Leiter (AWG)                  | 28 – 12 (12: THHN, THWN)                                            |
| Abisolierlänge                | 8 – 9 mm / 0.31 – 0.35 in                                           |
| Leitereinführung              | 90° zur Platine                                                     |
| Lötstift: Länge / Breite      | 3,2 mm / 0,8 x 1,2 mm                                               |
| Lötstift: Bohrlochdurchmesser | 1,6 <sup>+0,1</sup> mm                                              |

### Werkstoffdaten

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Isolierstoffgruppe                 | I                                   |
| Isolierwerkstoff                   | Polyamid 6.6 (PA 6.6)               |
| Entflammbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V0                                  |
| Untere/Obere Grenztemperatur       | -60 °C / +105 °C                    |
| Klemmfederwerkstoff                | Chromnickel-Federstahl (CrNi)       |
| Kontaktwerkstoff                   | Elektrolytkupfer (E <sub>Cu</sub> ) |
| Kontaktoberfläche                  | verzinkt                            |





Strombelastbarkeitskurve für 3,5 mm und 3,81 mm  
 siehe [www.wago.com](http://www.wago.com)

### Zubehör für Serie 739


|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Beschriftungsmaterial | 540 – 543 |
| Betätigungswerkzeuge  | 526 – 528 |
| Schrauben             | 546       |

# Klemmenleisten 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup>


| Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in                     |                           | Rastermaß 10 mm / 0.394 in                      |                           | Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in                       |                          |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup><br>630 V/6 kV/2 24 A | AWG 28 - 12<br>300 V/10 A | 0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup><br>630 V/6 kV/2 24 A | AWG 28 - 12<br>300 V/10 A | 0,08 - 1,5 mm <sup>2</sup><br>320 V/4 kV/2 17,5 A | AWG 28 - 14<br>300 V/6 A |



$$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{Rastermaß} + 5 \text{ mm} + 1,5 \text{ mm}$$



$$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{Rastermaß} + 5 \text{ mm} + 1,5 \text{ mm}$$



$$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{Rastermaß} + 3,5 \text{ mm} + 1,5 \text{ mm}$$

| Polzahl                                | Bestellnr. | VPE          | Polzahl                                | Bestellnr. | VPE          | Polzahl                                  | Bestellnr. | VPE           |
|----------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------|------------|---------------|
| Klemmenleiste,<br>1 Lötstift/Pol, grau |            |              | Klemmenleiste,<br>1 Lötstift/Pol, grau |            |              | Klemmenleiste,<br>1 Lötstift/Pol, orange |            |               |
| 2                                      | 739-202    | 340 (4 x 85) | 2                                      | 739-3202   | 280 (4 x 70) | 2                                        | 739-332    | 520 (4 x 130) |
| 3                                      | 739-203    | 220 (4 x 55) | 3                                      | 739-3203   | 180 (4 x 45) | 3                                        | 739-333    | 360 (4 x 90)  |
| 4                                      | 739-204    | 160 (4 x 40) | 4                                      | 739-3204   | 120 (4 x 30) | 4                                        | 739-334    | 280 (4 x 70)  |
| 5                                      | 739-205    | 120 (4 x 30) | 5                                      | 739-3205   | 100 (4 x 25) | 5                                        | 739-335    | 220 (4 x 55)  |
| 6                                      | 739-206    | 100 (4 x 25) | 6                                      | 739-3206   | 80 (4 x 20)  | 6                                        | 739-336    | 180 (4 x 45)  |
| 7                                      | 739-207    | 80 (4 x 20)  | 7                                      | 739-3207   | 60 (4 x 15)  | 7                                        | 739-337    | 160 (4 x 40)  |
| 8                                      | 739-208    | 80 (4 x 20)  | 8                                      | 739-3208   | 60 (4 x 15)  | 8                                        | 739-338    | 140 (4 x 35)  |
| 9                                      | 739-209    | 60 (4 x 15)  | 9                                      | 739-3209   | 40 (4 x 10)  | 9                                        | 739-339    | 120 (4 x 30)  |
| 10                                     | 739-210    | 60 (4 x 15)  | 10                                     | 739-3210   | 40 (4 x 10)  | 10                                       | 739-340    | 120 (4 x 30)  |
| 12                                     | 739-212    | 40 (4 x 10)  | 11                                     | 739-3211   | 40 (4 x 10)  | 12                                       | 739-342    | 100 (4 x 25)  |
|                                        |            |              | 12                                     | 739-3212   | 40 (4 x 10)  |                                          |            |               |