



E-Serie M12



Schraubverriegelung, Einbauvarianten

Screw locking, moulded

Fermeture vissée, Technique d'extrusion



Typ	Type	Type	ELKA-KV 4312...		ELKA-KV 4412...	
Bestell-Nr. Order no. No. réf.						
Leitungsmaterial/Farbe Cable material/Colour Matière du câble/Couleur						
... PUR 034	schwarz	black noir	933 330-021	933 330-022	933 331-021	933 331-022
... PVC 034	schwarz	black noir	933 237-041	933 237-042	933 238-041	933 238-042
Leitungslänge Cable length Longueur de câble			2m	5m	2m	5m
Verkaufseinheit /Stück Boxed quantity/each Unité de vente/pièce			50	25	50	25
Zeichnung Drawing Plan						



Polzahl	Poles	Pôles	3	4
Kontaktbelegung	Contact arrangement	Affectation des contacts	Leiterfarbkennung nach Euro-Norm (EN 50044) Conductor colour identification complies with European Standards <i>Repérage couleur des câbles selon Euronorme</i> IEC 947-5-2	Leiterfarbkennung nach Euro-Norm (EN 50044) Conductor colour identification complies with European Standards <i>Repérage couleur des câbles selon Euronorme</i> IEC 947-5-2
Norm	Standard	Norme		
Beschreibung	Description	Description	Leitungsdose gerade, mit angespritzter Leitung, selbst-sichernde Verriegelungsmutter Straight cable socket, with integrally moulded lead, self-securing lock nut <i>Prise sur secteur, droite, avec câble surmoulé, écrou auto-bloquant</i>	Leitungsdose gerade, mit angespritzter Leitung, selbst-sichernde Verriegelungsmutter Straight cable socket, with integrally moulded lead, self-securing lock nut <i>Prise sur secteur, droite, avec câble surmoulé, écrou auto-bloquant</i>
Technische Daten nach DIN/VDE 0627	Technical data	Données techniques		
Allgemeine techn. Daten	General techn. data	Données techn. générales	S. 31 UC 250 V (≈) 3 4 A schwarz black noir Hochflexible Schlauchleitung 3 x 0,34 mm² High flexible lead <i>3 x 0,34 mm² Câble très flexible</i> 0,34 mm² (182 x 0,05) IP 68 -25 °C bis + 90 °C	S. 31 UC 250 V (≈) 3 4 A schwarz black noir Hochflexible Schlauchleitung 4 x 0,34 mm² High flexible lead <i>4 x 0,34 mm² Câble très flexible</i> 0,34 mm² (182 x 0,05) IP 68 -25 °C bis + 90 °C
• Betriebsspannung	Operation voltage	Tension nominale		
• Verschmutzungsgrad	Pollution severity	Seuil d'encrassement		
• Betriebsstrom	Operating current	Intensité nominale		
• Griffkörper/Farbe	Grip/Colour	Corps cannelé/Couleur		
• Leitungsspezifikation (PUR und PVC)	Cable specif.	Spécif. de câble		
• Litzenaufbau	Braid structure	Structure de fil		
• Schutzart (DIN 40050)	Degree of protection	Protection		
• Temperaturbereich	Temperature range	Plage de température		
• Zubehör	Accessories	Accessoires		
Verschlusschraube	Screw plug	Vis de fermeture	M12 VS 734 209-100	M12 VS 734 209-100