

# Schutzkt.-Tischsteckdosen


wiederanschliessbar!

Farbschlüssel:  
ws = weiß  
sw = schwarz

Maße in mm:  
Länge = L  
Breite = B  
Höhe = H

nach DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2005-04

doppelter  
Schutzleiter



L = 160 B = 56 H = 41



L = 202 B = 56 H = 41



L = 202 B = 56 H = 41



L = 244 B = 56 H = 41



L = 244 B = 56 H = 41



L = 286 B = 56 H = 41



L = 286 B = 56 H = 41



L = 328 B = 56 H = 41

| Ausführung und techn. Daten                                                                                           | Bestell-Nr.      | Länge m | Farbe | EDV-Code          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------------------|
| <b>Dreifach</b> ohne Zuleitung                                                                                        | <b>3400</b>      | ws      |       | 03400.0000.01.000 |
|                                                                                                                       | <b>3400</b>      | sw      |       | 03400.0000.02.000 |
| <b>mit Zuleitung</b> H05VV-F 3G1,5 Zuleitung u. angespritzter Winkelstecker DIN 49441 R2 normgerecht und VDE geprüft. | <b>3410/1,4</b>  | ws      |       | 03410.0000.01.014 |
|                                                                                                                       | <b>3410/1,4</b>  | sw      |       | 03410.0000.02.014 |
| H05VV-F 3G1,5                                                                                                         | <b>3415/3,0</b>  | ws      |       | 03415.0000.01.030 |
|                                                                                                                       | <b>3415/3,0</b>  | sw      |       | 03415.0000.02.030 |
| H05VV-F 3G1,5                                                                                                         | <b>3415/5,0</b>  | ws      |       | 03415.0000.01.050 |
|                                                                                                                       | <b>3415/5,0</b>  | sw      |       | 03415.0000.02.050 |
| <b>Dreifach mit 2pol. Schalter</b> ohne Zuleitung beleuchtet                                                          | <b>3400S</b>     | ws      |       | 03400.0S00.01.000 |
|                                                                                                                       | <b>3400S</b>     | sw      |       | 03400.0S00.02.000 |
| <b>mit Zuleitung</b> H05VV-F 3G1,5 Zuleitung u. angespritzter Winkelstecker DIN 49441 R2 normgerecht und VDE geprüft. | <b>3410S/1,4</b> | ws      |       | 03410.0S00.01.014 |
|                                                                                                                       | <b>3410S/1,4</b> | sw      |       | 03410.0S00.02.014 |
| H05VV-F 3G1,5                                                                                                         | <b>3415S/3,0</b> | ws      |       | 03415.0S00.01.030 |
|                                                                                                                       | <b>3415S/3,0</b> | sw      |       | 03415.0S00.02.030 |
| H05VV-F 3G1,5                                                                                                         | <b>3415S/5,0</b> | ws      |       | 03415.0S00.01.050 |
|                                                                                                                       | <b>3415S/5,0</b> | sw      |       | 03415.0S00.02.050 |
| <b>Vierfach</b> ohne Zuleitung                                                                                        | <b>4400</b>      | ws      |       | 04400.0000.01.000 |
|                                                                                                                       | <b>4400</b>      | sw      |       | 04400.0000.02.000 |
| <b>mit Zuleitung</b> H05VV-F 3G1,5 Zuleitung u. angespritzter Winkelstecker DIN 49441 R2 normgerecht und VDE geprüft. | <b>4410/1,4</b>  | ws      |       | 04410.0000.01.014 |
|                                                                                                                       | <b>4410/1,4</b>  | sw      |       | 04410.0000.02.014 |
| H05VV-F 3G1,5                                                                                                         | <b>4415/3,0</b>  | ws      |       | 04415.0000.01.030 |
|                                                                                                                       | <b>4415/3,0</b>  | sw      |       | 04415.0000.02.030 |
| H05VV-F 3G1,5                                                                                                         | <b>4415/5,0</b>  | ws      |       | 04415.0000.01.050 |
|                                                                                                                       | <b>4415/5,0</b>  | sw      |       | 04415.0000.02.050 |
| <b>Vierfach mit 2pol. Schalter</b> ohne Zuleitung beleuchtet                                                          | <b>4400S</b>     | ws      |       | 04400.0S00.01.000 |
|                                                                                                                       | <b>4400S</b>     | sw      |       | 04400.0S00.02.000 |
| <b>mit Zuleitung</b> H05VV-F 3G1,5 Zuleitung u. angespritzter Winkelstecker DIN 49441 R2 normgerecht und VDE geprüft. | <b>4410S/1,4</b> | ws      |       | 04410.0S00.01.014 |
|                                                                                                                       | <b>4410S/1,4</b> | sw      |       | 04410.0S00.02.014 |
| H05VV-F 3G1,5                                                                                                         | <b>4415S/3,0</b> | ws      |       | 04415.0S00.01.030 |
|                                                                                                                       | <b>4415S/3,0</b> | sw      |       | 04415.0S00.02.030 |
| H05VV-F 3G1,5                                                                                                         | <b>4415S/5,0</b> | ws      |       | 04415.0S00.01.050 |
|                                                                                                                       | <b>4415S/5,0</b> | sw      |       | 04415.0S00.02.050 |
| <b>Fünffach</b> ohne Zuleitung                                                                                        | <b>5400</b>      | ws      |       | 05400.0000.01.000 |
|                                                                                                                       | <b>5400</b>      | sw      |       | 05400.0000.02.000 |
| <b>mit Zuleitung</b> H05VV-F 3G1,5 Zuleitung u. angespritzter Winkelstecker DIN 49441 R2 normgerecht und VDE geprüft. | <b>5410/1,4</b>  | ws      |       | 05410.0000.01.014 |
|                                                                                                                       | <b>5410/1,4</b>  | sw      |       | 05410.0000.02.014 |
| H05VV-F 3G1,5                                                                                                         | <b>5415/3,0</b>  | ws      |       | 05415.0000.01.030 |
|                                                                                                                       | <b>5415/3,0</b>  | sw      |       | 05415.0000.02.030 |
| H05VV-F 3G1,5                                                                                                         | <b>5415/5,0</b>  | ws      |       | 05415.0000.01.050 |
|                                                                                                                       | <b>5415/5,0</b>  | sw      |       | 05415.0000.02.050 |
| <b>Fünffach mit 2pol. Schalter</b> ohne Zuleitung beleuchtet                                                          | <b>5400S</b>     | ws      |       | 05400.0S00.01.000 |
|                                                                                                                       | <b>5400S</b>     | sw      |       | 05400.0S00.02.000 |
| <b>mit Zuleitung</b> H05VV-F 3G1,5 Zuleitung u. angespritzter Winkelstecker DIN 49441 R2 normgerecht und VDE geprüft. | <b>5410S/1,4</b> | ws      |       | 05410.0S00.01.014 |
|                                                                                                                       | <b>5410S/1,4</b> | sw      |       | 05410.0S00.02.014 |
| H05VV-F 3G1,5                                                                                                         | <b>5415S/3,0</b> | ws      |       | 05415.0S00.01.030 |
|                                                                                                                       | <b>5415S/3,0</b> | sw      |       | 05415.0S00.02.030 |
| H05VV-F 3G1,5                                                                                                         | <b>5415S/5,0</b> | ws      |       | 05415.0S00.01.050 |
|                                                                                                                       | <b>5415S/5,0</b> | sw      |       | 05415.0S00.02.050 |
| <b>Sechsfach</b> ohne Zuleitung                                                                                       | <b>6400</b>      | ws      |       | 06400.0000.01.000 |
|                                                                                                                       | <b>6400</b>      | sw      |       | 06400.0000.02.000 |
| <b>mit Zuleitung</b> H05VV-F 3G1,5 Zuleitung u. angespritzter Winkelstecker DIN 49441 R2 normgerecht und VDE geprüft. | <b>6410/1,4</b>  | ws      |       | 06410.0000.01.014 |
|                                                                                                                       | <b>6410/1,4</b>  | sw      |       | 06410.0000.02.014 |
| H05VV-F 3G1,5                                                                                                         | <b>6415/3,0</b>  | ws      |       | 06415.0000.01.030 |
|                                                                                                                       | <b>6415/3,0</b>  | sw      |       | 06415.0000.02.030 |
| H05VV-F 3G1,5                                                                                                         | <b>6415/5,0</b>  | ws      |       | 06415.0000.01.050 |
|                                                                                                                       | <b>6415/5,0</b>  | sw      |       | 06415.0000.02.050 |
| <b>Sechsfach mit 2pol. Schalter</b> ohne Zuleitung beleuchtet                                                         | <b>6400S</b>     | ws      |       | 06400.0S00.01.000 |
|                                                                                                                       | <b>6400S</b>     | sw      |       | 06400.0S00.02.000 |
| <b>mit Zuleitung</b> H05VV-F 3G1,5 Zuleitung u. angespritzter Winkelstecker DIN 49441 R2 normgerecht und VDE geprüft. | <b>6410S/1,4</b> | ws      |       | 06410.0S00.01.014 |
|                                                                                                                       | <b>6410S/1,4</b> | sw      |       | 06410.0S00.02.014 |
| H05VV-F 3G1,5                                                                                                         | <b>6415S/3,0</b> | ws      |       | 06415.0S00.01.030 |
|                                                                                                                       | <b>6415S/3,0</b> | sw      |       | 06415.0S00.02.030 |
| H05VV-F 3G1,5                                                                                                         | <b>6415S/5,0</b> | ws      |       | 06415.0S00.01.050 |
|                                                                                                                       | <b>6415S/5,0</b> | sw      |       | 06415.0S00.02.050 |