







PRODUCT NUMBER
SEE TABLE



mat'l. code				surface		tolerance		projection		product family	
				ISO 1302 ✓		ISO 406 ISO 1101		INCH/MM		QUICKIE	
ltr	ecn	no	dr	date		tolerances unless otherwise specified		scale 1:1		title	
BA	N08-0073	0001	0001	4/28/08		XX±.01/XX±0.3				HEADER, QUICKIE	
BB	N09-0007	R.B	2009/01/12			XX±.005/XX±0.13				SEA-HORSE, VERTICAL	
BC	ELX-N-012097	J.Z	2012-07-04	0°±2°		XXXX±.0020/XXXX±0.051					
BD	ELX-N-13354	DCS	2012-11-02	dr		M. CORNMANN		8/21/90		dwg no	
BE	ELX-N-17979	TIM	2014-06-17	engr		M. SMYK		8/21/90		sheet 1 of 23	
				chr		M. SMYK		8/21/90		65863	
				appd		M. SMYK		8/21/90		A3	
										type Product Customer Drawing	
sheet	revision	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE
index	sheet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	23

NOTES:

- HOUSING MAT'L: HIGH TEMPERTURE THERMOPLASTIC. UL94V-0.
COLOR : BLACK
- PIN MATERIAL: PHOSPHOR-BRONZE
- 3 LBS/1.36 KG MIN. RETENTION.
- TO DETERMINE DIMENSION:
N = NUMBER OF POSITIONS.
EXAMPLE: 10 POS., (N-1) x .100[2.54]=.900[22.87]
- RETENTIVE LEG:
RETENTION FEATURE AVAILABLE ON CONNECTORS WITH .105/2.67, .120/3.05
OR .150/3.81 TAIL LENGTH. RETENTION P/N INCLUDES THE LETTER "R"
AFTER THE EXISTING P/N.
EXAMPLE : 65863-XXX FOR EXISTING P/N
65863-XXXR FOR RETENTION P/N
RETENTION FEATURE LOCATION IS MANUFACTURERS OPTION.
5LB/2.3KG MAX INSERTION FORCE AND .25LB./1KG MIN RETENTION FORCE
PER RETENTIVE PIN USING .062/1.57 THICK CIRCUIT BOARD AND RECOMMENDED
HOLE PATTERN. RETENTIVE LOCATION AT THE DISCRETION OF THE MANUFACTURER.
OMIT FROM PRODUCT NUMBER IF THIS FEATURE IS NOT APPLICABLE.
- 1° MAX DRAFT PERMISSIBLE ON ALL SURFACES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
- PLATING ON LEAD-IN PORTION OF PIN IS MANUFACTURING OPTION.
- L.P. LATCHES TO BE USED WITH FEMALE CONNECTOR WITHOUT STRAIN RELIEF, ,
STANDARD LATCHES TO BE USED WITH FEMALE CONNECTOR WITH STRAIN RELIEF.
- RECOMMENDED MOUNTING SCREW SIZE : #2-56 FILLISTER HEAD MACHINE SCREW,
1/4" LONG FOR 1/16" AND 3/32" BOARD, 5/16" LONG FOR 1/8" BOARD.
- DASH -7XX IS POLARIZED (PIN MISSING).
- UNDERPLATING: 50μ"/1.27μm Ni.
- ADD "LF" SUFFIX AT THE END OF PART NUMBER FOR LEAD FREE OPTION.
- THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER
COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- FOR POLARIZATION, SPECIFY POSITION NUMBER (i.e.. 03= PIN 3) TO OMIT PIN.
OMIT FROM PRODUCT NUMBER IF THIS FEATURE IS NOT APPLICABLE.
- THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE
FOR 15 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.5mm
MINIMUM THICK CIRCUIT BOARD. SEE APPLICATION NOTES/PROCEDURES
IF THEY ARE AVAILABLE.
- "THIS PRODUCT HAS 100% TIN PLATING IN THE INTERFACE AND
HAS NOT BEEN TESTED FOR WHISKER GROWTH IN ALL INTERCONNECT
ENVIRONMENTS."
- PLATING OPTIONS:
PERFORMANCE PLATING WILL BE EITHER GOLD OR GXT ON CONTACT OR TAIL,
OPTIONALLY TIN ON TAIL.
- THE PART NUMBER IN THE DASH NUMBER WITH A LETTER "S" WILL HAVE A
SPECIAL SEA HORSE USED.
- LEAD FREE PLATING: 100u"~160u"/2.54u~4.06u PURE Sn.
- 65863-XXXP, P-DESIGNATE ORIENTATION POST.(SEE PAGE 23)
- 65863-XXXF, F-PLATING FOUR SIDES ON CONTACT AREA.(SEE PAGE 23)



mat'l. code				surface ISO 1302 ✓	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection INCH/MM	product family QUICKIE			
ltr	ecn	no	dr	date	tolerances unless otherwise specified	scale 1:1 FCI	title HEADER, QUICKIE SEA-HORSE, VERTICAL			
BE					linear					
					0±2°					
					dr		dwg no			
					enr		sheet 2 of 23			
					chr		65863			
					appd		type Product Customer Drawing			
sheet	revision									
index	sheet									

1		2		3								4				5			6
PRODUCT NO NOTE 12,13	SIZE	LATCH NOTE 8	DIM B	DIM D	TERMINAL PLATING				STYLE										
65863-001	2x5	NO	.400/10,160	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni				A										
↑ -002	↑	↑	↑	.105/ 2,67	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD				↑	NOTE 16,19									
-003				.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni														
-004				.150/ 3,81	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD					NOTE 16,19									
-005	↓		↓	.675/17,15	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni				↓										
-006	2x5		.400/10,160	.675/17,15	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD				A	NOTE 16,19									
-007	2x7		.600/15,240	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni				C										
-008	↑		↑	.105/ 2,67	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD				↑	NOTE 16,19									
-009				.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni														
-010				.150/ 3,81	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD					NOTE 16,19									
-011	↓		↓	.675/17,15	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni				↓										
-012	2x7		.600/15,240	.675/17,15	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD				C	NOTE 16,19									
-013	2x8		.700/17,780	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni				D										
-014	↑		↑	.105/ 2,67	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD				↑	NOTE 16,19									
-015				.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni														
-016				.150/ 3,81	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD					NOTE 16,19									
-017	↓		↓	.675/17,15	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni														
-018	2x8		.700/17,780	.675/17,15	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD					NOTE 16,19									
-019	2x10		.900/22,860	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni														
-020	↑		↑	.105/ 2,67	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD					NOTE 16,19									
-021				.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni														
-022				.150/ 3,81	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD					NOTE 16,19									
-023	↓		↓	.675/17,15	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni														
-024	2x10		.900/22,860	.675/17,15	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD					NOTE 16,19									
-025	2x13		1.200/30,480	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni														
-026	↑		↑	.105/ 2,67	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD					NOTE 16,19									
-027				.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni														
-028				.150/ 3,81	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD					NOTE 16,19									
-029	↓		↓	.675/17,15	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni														
-030	2x13		1.200/30,480	.675/17,15	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD					NOTE 16,19									
	2x17		1.600/40,640	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni														
-032	↑		↑	.105/ 2,67	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD					NOTE 16,19									
-033				.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni														
-034				.150/ 3,81	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD					NOTE 16,19									
↓ -035	↓	↓	↓	.675/17,15	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni				↓										
65863-036	2x17	NO	1.600/40,640	.675/17,15	120u"~200u"/3.04um~5.08umTIN/LEAD				D	NOTE 16,19									

mat'l. code				surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family QUICKIE			
ltr		ecn no		dr		date		tolerances unless otherwise specified		title			
BE								linear		HEADER, QUICKIE			
								angles		SEA-HORSE, VERTICAL			
								0±2"		scale 1:1			
								dr		M. CORNMAN		8/21/90	
								enr		M. SMYK		8/21/90	
								chr		M. SMYK		8/21/90	
								appd		M. SMYK		8/21/90	
sheet index		revision sheet											

sheet		revision											
index		sheet											

FPI		scale 1:1		FPI		scale 1:1		FPI		scale 1:1		FPI	
FPI		scale 1:1		FPI		scale 1:1		FPI		scale 1:1		FPI	

dwg no		sheet3 of 23		size	
65863				A3	
type		Product Customer Drawing			

[illegible]

1

2

3

4

5

6

PRODUCT NO NOTE 12,13	SIZE	LATCH NOTE 8	DIM B	DIM D	TERMINAL PLATING	STYLE
65863-109	2x5	NO	.400/10,160	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	A
-110	2x7		.600/15,240			C
-111	2x8		.700/17,780			D
-112	2x10		.900/22,860			
-113	2x13		1.200/30,480			
-114	2x17		1.600/40,640			
-115	2x20		1.900/48,260			
-116	2x25		2.400/60,960			
-117	2x30	NO	2.900/73,660			D
-118	2x5	STD	.400/10,160			A
-119	2x7		.600/15,240			C
-120	2x8		.700/17,780			D
-121	2x10		.900/22,860			
-122	2x13		1.200/30,480			
-123	2x17		1.600/40,640			
-124	2x20		1.900/48,260			
-125	2x25		2.400/60,960			
-126	2x30	STD	2.900/73,660	.105/ 2,67		
-127	2x20	NO	1.900/48,260	.150/ 3,81		
-128	2x20	STD	1.900/48,260			D
-129	2x5	NO	.400/10,160			A
-130	2x7		.600/15,240			C
-131	2x8		.700/17,780			D
-132	2x10		.900/22,860			
-133	2x13		1.200/30,480			
-134	2x17		1.600/40,640			
-135	2x20		1.900/48,260			
-136	2x25		2.400/60,960			
-137	2x30	NO	2.900/73,660			D
-138	2x5	STD	.400/10,160			A
-139	2x7		.600/15,240			C
-140	2x8		.700/17,780			D
-141	2x10		.900/22,860			
-142	2x13		1.200/30,480			
-143	2x17		1.600/40,640			
65863-144	2x20	STD	1.900/48,260	.150/ 3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D

FCIconnect.com

FCI

Copyright FCI

D

mat'l. code				surface ISO 1302 ☒ tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family QUICKIE	
ltr	ecn	no	dr	date		tolerances unless otherwise specified		title	
BE						angles	linear .XXX±.01/.XXX.3 .XXX±.005/.XXX±0.13 .XXX±.0020/.XXX±0.051	INCH/MM	
						0°±2°		scale 1:1	
						dr		M. CORNMAN 8/21/90	
						enr	M. SMYK 8/21/90		
						chr	M. SMYK 8/21/90		
						appd	M. SMYK 8/21/90		
sheet index		revision sheet							

FCI

scale 1:1

dwg no

65863

type Product Customer Drawing

sheet6 of23size

A3

form: A3

1

2

3

4

5

6

PDS: Rev :BE

STATUS: Released

Printed: Jun 19, 2014

D

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

H

D

4 | PDS: Rev :BE STATUS: Released Printed: Jun 19, 201

1

2

3

4

5

6

PRODUCT NO NOTE 12,13	SIZE	LATCH NOTE 8	DIM B	DIM D	TERMINAL PLATING	STYLE
65863-253	2x20	NO	1.900/48,260	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
-254	2x25		2.400/60,960	.105/ 2,67		D
-255	2x30		2.900/73,660	.105/ 2,67		D
-256	2x5		.400/10,160	.675/17,15		A
-257	2x7		.600/15,240			C
-258	2x8		.700/17,780			D
-259	2x10		.900/22,860			
-260	2x13		1.200/30,480			
-261	2x17		1.600/40,640			
-262	2x20		1.900/48,260			
-263	2x25		2.400/60,960			
-264	2x30	NO	2.900/73,660	.675/17,15		D
-265	2x5	STD	.400/10,160	.105/ 2,67		A
-266	2x7		.600/15,240			C
-267	2x8		.700/17,780			D
-268	2x10		.900/22,860			
-269	2x13		1.200/30,480			
-270	2x17		1.600/40,640			
-271	2x20		1.900/48,260			
-272	2x25		2.400/60,960			
-273	2x30		2.900/73,660	.105/ 2,67		D
-274	2x5		.400/10,160	.675/17,15		A
-275	2x7		.600/15,240			C
-276	2x8		.700/17,780			D
-277	2x10		.900/22,860			
-278	2x13		1.200/30,480			
-279	2x17		1.600/40,640			
-280	2x20		1.900/48,260			
-281	2x25		2.400/60,960			
-282	2x30	STD	2.900/73,660	.675/17,15		D
-283	2x5	LP	.400/10,160	.105/ 2,67		A
-284	2x7		.600/15,240			C
-285	2x8		.700/17,780			D
-286	2x10		.900/22,860			D
-287	2x13		1.200/30,480			D
65863-288	2x17	LP	1.600/40,640	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D

mat'l. code

surface
ISO 1302 ✓

tolerance
ISO 406
ISO 1101

projection


product family
QUICKIE

ltr
BE

ecn no

dr

date

tolerances unless otherwise specified

angles

linear

0°±2°

dr

M. CORNMAN

8/21/90

enr

M. SMYK

8/21/90

chr

M. SMYK

8/21/90

appd

M. SMYK

8/21/90

scale 1:1

FCI

dwg no

sheet 10 of 22

size

65863

A3

type

Product Customer Drawing

sheet index

revision

sheet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Copyright FCI

form: A3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

FCI

FCIconnect.com

Copyright FCI

form: A3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

PDS: Rev :BE

STATUS: Released

Printed: Jun 19, 2014

1

2

3

4

5

6

PRODUCT NO
NOTE 12,13

SIZE

LATCH
NOTE
8

DIM B

DIM D

TERMINAL PLATING

STYLE

65863-289

2x20

LP

1.900/48,260

.105/ 2,67

30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

D

-290

2x25

2.400/60,960

.105/ 2,67

D

-291

2x30

2.900/73,660

.105/ 2,67

D

-292

2x5

.400/10,160

.675/17,15

A

-293

2x7

.600/15,240

C

-294

2x8

.700/17,780

D

-295

2x10

.900/22,860

-296

2x13

1.200/30,480

-297

2x17

1.600/40,640

-298

2x20

1.900/48,260

-299

2x25

2.400/60,960

-300

2x30

LP

2.900/73,660

.675/17,15

30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

D

-301

2x5

NO

.400/10,160

.105/ 2,67

15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

A

-302

2x7

.600/15,240

C

-303

2x8

.700/17,780

D

-304

2x10

.900/22,860

-305

2x13

1.200/30,480

-306

2x17

1.600/40,640

-307

2x20

1.900/48,260

-308

2x25

2.400/60,960

-309

2x30

2.900/73,660

.105/ 2,67

D

-310

2x5

.400/10,160

.150/ 3,81

A

-311

2x7

.600/15,240

C

-312

2x8

.700/17,780

D

-313

2x10

.900/22,860

-314

2x13

1.200/30,480

-315

2x17

1.600/40,640

-316

2x20

1.900/48,260

-317

2x25

2.400/60,960

-318

2x30

NO

2.900/73,660

.150/ 3,81

D

-319

2x5

STD

.400/10,160

.105/ 2,67

A

-320

2x7

.600/15,240

C

-321

2x8

.700/17,780

D

-322

2x10

.900/22,860

D

-323

2x13

1.200/30,480

D

65863-324

2x17

STD

1.600/40,640

.105/ 2,67

15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni

D

FCIconnect.com

Copyright FCI

mat'l. code

surface
ISO 1302 ✓

tolerance
ISO 406
ISO 1101

projection
INCH/MM

product family
QUICKIE

ltr

ecn no

dr

date

tolerances unless otherwise specified

linear

angles

0°±2°

dr

M. CORNMAN

8/21/90

enr

M. SMYK

8/21/90

chr

M. SMYK

8/21/90

appd

M. SMYK

8/21/90

scale 1:1

FCI

type

Product Customer Drawing

sheet index

revision sheet

title
HEADER, QUICKIE
SEA-HORSE, VERTICAL

dwg no
65863

sheet11 of23size
A3

form: A3

1

2

3

4

5

6

PDS: Rev :BE

STATUS: Released

Printed: Jun 19, 2014

1

2

3

4

5

6

PRODUCT NO NOTE 12,13	SIZE	LATCH NOTE 8	DIM B	DIM D	TERMINAL PLATING	STYLE
65863-396	2x5	LP	.400/10.160	.105/ 2,67	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u NI	A
-397		NO		.150/ 3,81		
-398		STD		.150/ 3,81		
-399		LP		.150/ 3,81		A
-400		NO		.105/ 2,67		B
-401		STD		.105/ 2,67		
-402		LP		.105/ 2,67		
-403		NO		.150/ 3,81		
-404		STD		.150/ 3,81		
-405	2x5	LP	.400/10.160	.150/ 3,81		B
-406	2x7	NO	.600/15.240	.105/ 2,67		C
-407		STD		.105/ 2,67		
-408		LP		.105/ 2,67		
-409		NO		.150/ 3,81		
-410		STD		.150/ 3,81		
-411	2x7	LP	.600/15.240	.150/ 3,81		C
-412	2x8	NO	.700/17.780	.105/ 2,67		D
-413		STD		.105/ 2,67		
-414		LP		.105/ 2,67		
-415		NO		.150/ 3,81		
-416		STD		.150/ 3,81		
-417	2x8	LP	.700/17.780	.150/ 3,81		
-418	2x10	NO	.900/22.860	.105/ 2,67		
-419		STD		.105/ 2,67		
-420		LP		.105/ 2,67		
-421		NO		.150/ 3,81		
-422		STD		.150/ 3,81		
-423	2x10	LP	.900/22.860	.150/ 3,81		
-424	2x13	NO	1.200/30.480	.105/ 2,67		
-425		STD		.105/ 2,67		
-426		LP		.105/ 2,67		
-427		NO		.150/ 3,81		
-428		STD		.150/ 3,81		
-429	2x13	LP	1.200/30.480	.150/ 3,81		
65863-430	2x17	NO	1.600/40.640	.105/ 2,67	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u NI	D

FCIconnect.com

Copyright FCI

mat'l. code		surface		tolerance		projection		product family	
		ISO 1302 ✓		ISO 406 ISO 1101				QUICKIE	
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		INCH/MM		title	
BE				angles	linear	.XXX±.01/.XXX±.03 .XXX±.005/.XXX±.013 .XXX±.0020/.XXX±.0051		HEADER, QUICKIE SEA-HORSE, VERTICAL	
				0°±2°		scale 1:1			
				dr	M. CORNMAN	8/21/90		dwg no sheet 14 of 23 size	
				enr	M. SMYK	8/21/90		65863 A3	
				chr	M. SMYK	8/21/90			
				appd	M. SMYK	8/21/90		type Product Customer Drawing	
sheet index	revision sheet								

form: A3

1

2

3

4

5

6

PDS: Rev :BE

STATUS: Released

Printed: Jun 19, 2014

PRODUCT NO NOTES 12,13	SIZE	LATCH NOTE 8	DIM B	DIM D	TERMINAL PLATING	PIN STYLE	MISSING
65863-431	2x17	STD	1.600/40.640	.105/ 2,67	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	NONE
-432		LP		.105/ 2,67			
-433		NO		.150/ 3,81			
-434		STD		.150/ 3,81			
-435	2x17	LP	1.600/40.640	.150/ 3,81			
-436	2x20	NO	1.900/48.260	.105/ 2,67			
-437		STD		.105/ 2,67			
-438		LP		.105/ 2,67			
-439		NO		.150/ 3,81			
-440		STD		.150/ 3,81			
-441	2x20	LP	1.900/48.260	.150/ 3,81			
-442	2x25	NO	2.400/60.960	.105/ 2,67			
-443		STD		.105/ 2,67			
-444		LP		.105/ 2,67			
-445		NO		.150/ 3,81			
-446		STD		.150/ 3,81			
-447	2x25	LP	2.400/60.960	.150/ 3,81			
-448	2x30	NO	2.900/73.660	.105/ 2,67			
-449		STD		.105/ 2,67			
-450		LP		.105/ 2,67			
-451		NO		.150/ 3,81			
-452		STD		.150/ 3,81			
-453	2x30	LP	2.900/73.660	.150/ 3,81			
-454	2x12	NO	1.100/27.940	.105/ 2,67			
-455	2x12	STD					
-456	2x12	LP					
-456S	2x12	LP			15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni		
-457	2x12	NO			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni		
-458		STD			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni		
-459		LP			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni		
-460		NO			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni		
-461		STD			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni		
-462		LP			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni		
-463		NO			120u"-200u"/3.04u-5.08uTIN/LEAD		
-464		STD			120u"-200u"/3.04u-5.08uTIN/LEAD		
65863-465	2x12	LP	1.100/27.940	.105/ 2,67	120u"-200u"/3.04u-5.08uTIN/LEAD	D	NONE

NOTE 18

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

mat'l. code				surface ISO 1302 ✓			tolerance ISO 406 ISO 1101						product family QUICKIE												
litr ecn no dr date				tolerances unless otherwise specified												title									
BE				angles						linear			INCH/MM			HEADER, QUICKIE									
													scale 1:1			SEA-HORSE, VERTICAL									
				dr			M. CORNMAN			8/21/90						dwg no				sheet 15 of 23				size	
				enrg			M. SMYK			8/21/90						65863				A3					
				chr			M. SMYK			8/21/90						type				Product Customer Drawing					
				appd			M. SMYK			8/21/90															
sheet index				revision sheet																					

PRODUCT NO NOTE 12,13	SIZE	LATCH NOTE 8	DIM B	DIM D	TERMINAL PLATING	STYLE
65863-466	2x12	NO	1.100/27.940	.150/3.81	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
-467		STD			15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-468		LP			15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-469		NO			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-470		STD			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-471		LP			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-472		NO			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-473		STD			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-474		LP			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-475		NO			120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	
-476		STD			120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	
-477		LP		.150/3.81	120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	
-478		NO		.105/2.67	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-479		STD			15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-480		LP			15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-481		NO			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-482		STD			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-483		LP		.105/2.67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-484		NO		.150/3.81	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-485		STD		.150/3.81	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-486		LP		.150/3.81	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-487		NO		.675/17.15	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-488		STD			15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-489		LP			15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-490		NO			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-491		STD			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-492		LP			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-493		NO			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-494		STD			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-495		LP			30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	
-496		NO			120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	
-497		STD			120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	
-498	2x12	LP	1.100/27.940	.675/17.15	120u-200u"/3.04u-5.08u TIN/LEAD	
-499	2x15	NO	1.400/35.560	.105/2.67	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
65863-500	2x15	STD	1.400/35.560	.105/2.67	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

NOTE 16,19

mat'l. code				surface ISO 1302 ✓				tolerance ISO 406 ISO 1101				projection 				product family QUICKIE											
litr ecn no dr date				tolerances unless otherwise specified												INCH/MM				title HEADER, QUICKIE SEA-HORSE, VERTICAL							
BE				angles		linear		XXX.X / XXX.X																			
								XXX.X / XXX.X																			
				0'±2"				XXX.X / XXX.X																			
				dr		M. CORNMANN		8/21/90				FCI 				dwg no				sheet16 of23size							
				enrg		M. SMYK		8/21/90								65863				A3							
				chr		M. SMYK		8/21/90																			
				appd		M. SMYK		8/21/90																			
sheet index		revision sheet																									

D

CUSTOMER SPECIAL

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

PRODUCT NO NOTE 12,13	SIZE	LATCH NOTE 8	DIM B	DIM D	TERMINAL PLATING	STYLE	PIN MISSING
65863-640	2x12	NO	1.100/ 27.94	.150/3,81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	NONE
-641	2x12	STD	1.100/ 27.94				
-642	2x15	NO	1.400/ 35.56				
-643	2x15	STD	1.400/ 35.56				
-644	2x30	NO	2.900/ 73.66				
-645	2x30	STD	2.900/ 73.66				
-646	2x25	STD	2.400/ 60.96			D	
-647	2x5	STD	.400/ 10.16			A	
-648	2x7	STD	.600/ 15.24			C	
-649	2x13	STD	1.120/ 30.48			D	
-650	2x17	STD	1.600/ 40.64			D	
-651	2x5	NO	.400/ 10.16			A	
-652	2x7	NO	.600/ 15.24			C	
-653	2x13	NO	1.120/ 30.48			D	
-654	2x17	NO	1.600/ 40.64	.150/3,81		D	
-655	2x5	STD	.400/ 10.16	.175/4.45		A	
-656	2x7		.600/ 15.24			C	
-657	2x13		1.120/ 30.48			D	
-658	2x17	STD	1.600/ 40.64	.175/4.45		D	
-659	2x5	NO	.400/ 10.16	.250/6.35		A	
-660	2x7	LP	.600/ 15.24	.236/5.99	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	C	NONE
-715	2x8	LP	.700/ 17.78	.150/3.81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	3
-716	2x8	LP	.700/ 17.78	.150/3.81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	14
-717	2X20	LP	1.900/48.26	.150/3.81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	20
-717S	2X20	LP	1.900/48.26	.150/3.81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	20
-733	2x17	LP	1.600/ 40.14	.105/2.67	50u"/1.27u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	5
-734	2x17	STD	1.600/ 40.64	.105/2.67	50u"/1.27u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	5
-735	2x10	LP	.900/ 22.86	.150/3.81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	16
-736	2x10	LP	.900/ 22.86		30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	19
-737	2x5	LP	.400/ 10.16		30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	A	10
-738	2X20	LP	1.900/48.26		30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	8
-739	2X25	LP	2.400/60.96			D	25
-740	2X12	LP	1.100/ 27.94			D	20
-741	2X17	LP	1.600/ 40.64			D	5
-741S	2X17	LP	1.600/ 40.64			D	5
-742	2X5	LP	.400/ 10.16			A	2
65863-743	2X17	LP	1.600/ 40.64	.150/3.81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	3

NOTE 18

NOTE 18

mat'l. code				surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family QUICKIE			
itr ecn no dr date				tolerances unless otherwise specified						title			
BE				angles		linear		INCH/MM		HEADER, QUICKIE			
						XXX-01/XXX-03				SEA-HORSE, VERTICAL			
						XXX-005/XXX-013							
				0°±2'		XXXXX-0020/XXXXX-0051		scale 1:1					
				dr		M. CORNMAN		8/21/90		dwg no sheet21 of23size			
				engr		M. SMYK		8/21/90		65863 A3			
				chr		M. SMYK		8/21/90		type Product Customer Drawing			
				appd		M. SMYK		8/21/90					
sheet index		revision sheet											

1

2

3

4

5

6

PRODUCT NO NOTE 12,13	SIZE	LATCH NOTE 8	DIM B	DIM D	TERMINAL PLATING	STYLE	MISSING PIN
65863-744	2x17	LP	1.600/ 40.64	.150/3.81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	3, 5
65863-744S	2x17	LP	1.600/ 40.64	.150/3.81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	3, 5
65863-843	2x5	N/A	.400/ 10.16	.120/3.05	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	A	
-844	2x7		.600/ 15.24			C	
-845	2x10		.900/ 22.86			D	
-846	2x15		1.400/ 35.56				
-847	2x17		1.600/ 40.64				
-848	2X20		1.900/ 48.26				
-849	2X25		2.400/ 60.96				
-850	2x30	N/A	2.900/ 73.66			D	
-851	2x5	STD	.400/ 10.16			A	
-852	2x7		.600/ 15.24			C	N/A
-853	2x10		.900/ 22.86			D	
-854	2x15		1.400/ 35.56				
-855	2x17		1.600/ 40.64				
-856	2X20		1.900/ 48.26				
-857	2X25		2.400/ 60.96				
-858	2x30	STD	2.900/ 73.66			D	
-859	2x5	L/P	.400/ 10.16			A	
-860	2x7		.600/ 15.24			C	
-861	2x10		.900/ 22.86			D	
-861S	2x10		.900/ 22.86			D	
-862	2x15		1.400/ 35.56				
-863	2x17		1.600/ 40.64				
-864	2X20		1.900/ 48.26				
-865	2X25		2.400/ 60.96				
65863-866	2x30	L/P	2.900/ 73.66	.120/3.05		D	
65863-867S	2x12	L/P	1.100/ 27.94	.105/2.67	15u"/0.38u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	24
65863-868S	2x12	L/P	1.100/ 27.94	.105/2.67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D	24

NOTE 18

NOTE 18

NOTE 18

NOTE 18

mat'l. code

surface
ISO 1302 ✓

tolerance
ISO 406
ISO 1101

projection
INCH/MM

product family
QUICKIE

ltr
BE

ecn no

dr

date

tolerances unless otherwise specified

angles
0°±2°

linear
XXX±.01/XXX±.03
XXX±.005/XXX±.013
XXXX±.0020/XXXX±.0051

scale 1:1

title
HEADER, QUICKIE
SEA-HORSE, VERTICAL

dr
M. CORNMAN 8/21/90

enr
M. SMYK 8/21/90

chr
M. SMYK 8/21/90

appd
M. SMYK 8/21/90

sheet index

revision sheet

dwg no
65863

sheet 22 of 23

size
A3

type
Product Customer Drawing

form: A3

1

2

3

4

5

6

PDS: Rev :BE

STATUS: Released

Printed: Jun 19, 2014



Copyright FCI

D

A

B

C

form: A3

PRODUCT NO NOTE 12,13	SIZE	LATCH NOTE 8	DIM B	DIM D	TERMINAL PLATING	STYLE
65863-049P	2x5	STD	.400/10,160	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	A
65863-055P	2x7	STD	.600/15,240	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	C
65863-061P	2x8	STD	.700/17,780	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
65863-067P	2x10	STD	.900/22,860	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
65863-073P	2x13	STD	1.200/30,480	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
65863-079P	2x17	STD	1.600/40,640	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
65863-085P	2x20	STD	1.900/48,260	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
65863-091P	2x25	STD	2.400/60,960	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
65863-203P	2x20	LP	1.900/48,260	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
65863-079F	2x17	STD	1.600/40,640	.105/ 2,67	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D
65863-081F	2x17	STD	1.600/40,640	.150/ 3.81	30u"/0.76u MIN (NOTE 17) OVER 50u"/1.27u Ni	D

mat'l. code				surface ☒ ISO 1302		tolerance ☒ ISO 406 ☒ ISO 1101		projection 		product family QUICKIE			
ltr	ecn	no	dr	date		tolerances unless otherwise specified							
BE						angles	linear	X004.01/X04.03		title HEADER, QUICKIE SEA-HORSE, VERTICAL			
								X004.005/X04.0.13					
								0°±2° X004.0.0020/X04.0.051					
						0°±2°		X004.0.0020/X04.0.051		scale 1:1			
				dr	M. CORNMAN	8/21/90			dwg no		sheet 23 of 23	size	
				engr	M. SMYK	8/21/90			65863		A3		
				chr	M. SMYK	8/21/90							
				appd	M. SMYK	8/21/90			type Product Customer Drawing				
sheet index		revision sheet											