


OSLON SSL

Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant

LD CP7P, LT CP7P



Vorläufige Daten / Preliminary Data

Besondere Merkmale

- **Gehäusetypp:** SMD Keramik Gehäuse mit Silikonverguss und Linse
- **Typischer Lichtfluss:** 515 mW (tief blau); 93 lm (true green) bei 350 mA und bis zu 1219 mW (tief blau); 172 lm (true green) bei 1 A
- **Besonderheit des Bauteils:** Kompakte Lichtquelle für platzsparende Designs
- **Wellenlänge:** 455 nm (deep blue); 528 nm (true green)
- **Abstrahlwinkel:** 80°
- **Technologie:** InGaN
- **optischer Wirkungsgrad:** 46% (deep blue); 83 lm/W (true green) bei 350 mA
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstrom, Wellenlänge
- **Lötmethode:** Reflow Löten
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 8-mm Gurt mit 600/Rolle, ø180 mm
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D
- **Erweiterte Korrosionsfestigkeit:** Details siehe **Seite 12**

Anwendungen

- Architekturbeleuchtung
- Bühnen- und Effekt-Beleuchtung
- Ladenbeleuchtung
- farbveränderliche Lichtquellen
- Remote-Phosphor Lichtquellen

Features

- **package:** SMD ceramic package with silicon resin with lens
- **typical Luminous Flux:** 515 mW (deep blue); 93 lm (true green) at 350 mA and up to 1219 mW (deep blue); 172 lm (true green) at 1 A
- **feature of the device:** small size high-flux LED for slim designs
- **wavelength:** 455 nm (deep blue); 528 nm (true green)
- **viewing angle:** 80°
- **technology:** InGaN
- **optical efficiency:** 46% (deep blue); 83 lm/W (true green) at 350 mA
- **grouping parameter:** luminous flux, wavelength
- **soldering methods:** reflow soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 8 mm tape with 600/reel, ø180 mm
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D
- **Superior Corrosion Robustness:** details see **page 12**

Applications

- Architectural lighting
- Stage and entertainment lighting
- Retail and shop lighting
- Color changing fixtures
- Remote-phosphor fixtures

Bestellinformation

Ordering Information

| Typ Type | Emissionsfarbe Color of Emission | Strahlungsleistung ¹⁾ Seite 20 Radiant Power ¹⁾ page 20 | | | Bestellnummer Ordering Code |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|
| | | $I_F = 350 \text{ mA}$ $\Phi_E \text{ (mW)}$ | | | |
| | | min | typ | max | |
| LD CP7P-1T2U-35 | deep blue | 280 | 450 | 560 | Q65110A9068 |

Bestellinformation

Ordering Information

| Typ Type | Emissionsfarbe Color of Emission | Lichtstrom ¹⁾ Seite 19 Luminous Flux ¹⁾ page 19 | Lichtstärke ²⁾ Seite 19 Luminous Intensity ²⁾ page 19 | Bestellnummer Ordering Code |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | $I_F = 350 \text{ mA}$ $\Phi_V \text{ (lm)}$ | $I_F = 350 \text{ mA}$ $I_V \text{ (cd)}$ | |
| LT CP7P-JYKZ-25 | true green | 45.0... 112.0 | 44.0(typ.) | Q65110A9074 |

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe **Seite 6** für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LD CP7P-1T2U-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen -1T, -2T, 3T, 4T, 1U oder -2U enthalten ist.

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LD CP7P-4Q4R-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe **Seite 5** für nähere Information).

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.

Anm.: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see **page 5** for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LD CP7P-1T2U-35 means that only one group -1T, -2T, 3T, 4T, 1U or -2U will be shippable for any one reel.

In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. . Z.B.: LD CP7P-4Q4R-35 means that only 1 wavelength group -3, -4 or -5 will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see **page 5** for explanation).

Grenzwerte

Maximum Ratings

| Bezeichnung Parameter | Symbol Symbol | Wert Value | Einheit Unit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur Operating temperature range | T_{op} | - 40 ... + 110 | °C |
| Lagertemperatur Storage temperature range | T_{stg} | - 40... + 110 | °C |
| Sperrschichttemperatur Junction temperature | T_j | 125 | °C |
| Durchlassstrom Forward current ($T_S=25^\circ\text{C}$) | (min.) I_F (max.) | 100 1000 | mA mA |
| Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu\text{s}$, $D = 0.016$, $T_S=25^\circ\text{C}$ | I_{FM} | 2000 | mA |
| Sperrspannung Reverse voltage ($T_S=25^\circ\text{C}$) | V_R | not designed for reverse operation | V |

Kennwerte
Characteristics
 $(T_S = 25\text{ °C})$

| Bezeichnung Parameter | Symbol Symbol | Wert Value | | Einheit Unit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | LD | LT | |
| Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission $I_F = 350\text{ mA}$ | (typ.) λ_{peak} | 452 | 520 | nm |
| Dominantwellenlänge ³⁾ Seite 15 Dominant wavelength ³⁾ page 15 $I_F = 350\text{ mA}$ | λ_{dom} | 449 455* 461 | 513 528* 537 | nm nm nm |
| Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 350\text{ mA}$ | (typ.) $\Delta\lambda$ | 25 | 33 | nm |
| Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % I_V | (typ.) 2φ | 80 | | Grad deg. |
| Durchlassspannung ⁴⁾ Seite 19 Forward voltage ⁴⁾ page 19 $I_F = 350\text{ mA}$ | (min.) V_F (typ.) V_F (max.) V_F | 2.7 3.2 3.7 | 2.7 3.2 3.7 | V V V |
| Sperrstrom Reverse current | (max.) I_R | not designed for reverse operation | | μA |
| Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point | (typ.) $R_{\text{th JS}}$ (max.) $R_{\text{th JS}}$ | 7 9.6** | 8 10.6** | K/W K/W |

* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5

** $R_{\text{th}}(\text{max})$ basiert auf statistischen Werten
 $R_{\text{th}}(\text{max})$ is based on statistic values

Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)^{3) Seite 15}
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)^{3) page 15}

| Gruppe Group | Wellenlänge Wavelength | | | | Einheit Unit |
|-----------------|---------------------------|------|------------|------|-----------------|
| | deep blue | | true green | | |
| | min. | max. | min. | max. | |
| 2 | | | 513 | 519 | nm |
| 3 | 449 | 453 | 519 | 525 | nm |
| 4 | 453 | 457 | 525 | 531 | nm |
| 5 | 457 | 461 | 531 | 537 | nm |

Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups

| Helligkeitsgruppe Brightness Group | Strahlungsleistung ^{1) Seite 15} Radiant Power ^{1) page 15} Φ_E (mW/sr) | Lichtstrom ^{1) Seite 15} Luminous Flux ^{1) page 15} Φ_V (lm) | Lichtstärke ^{2) Seite 15} Luminous Intensity ^{2) page 15} I_V (mcd) |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

deep blue

| | | | |
|----|------------|--|--|
| 1T | 280... 320 | | |
| 2T | 320... 355 | | |
| 3T | 355... 400 | | |
| 4T | 400... 450 | | |
| 1U | 450... 500 | | |
| 2U | 500... 560 | | |

true green

| | | | |
|----|--|-------------------|---------------|
| JY | | 52.000... 61.000 | 31.600 (typ.) |
| JZ | | 61.000... 71.000 | 28.300 (typ.) |
| KX | | 71.000... 82.000 | 35.300 (typ.) |
| KY | | 82.000... 97.000 | 44.500 (typ.) |
| KZ | | 97.000... 112.000 | 56.300 (typ.) |

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitshalbgruppen sind nicht bestellbar.

Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness half groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label

Beispiel: JY-2
 Example: JY-2

| Helligkeitsgruppe Brightness Group | Wellenlänge Wavelength |
|---------------------------------------|---------------------------|
| JY | 2 |

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.


Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Relative spektrale Emission²⁾ Seite 15

Relative Spectral Emission²⁾ page 15

$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve


$\Phi_{rel} = f(\lambda)$; $T_S = 25\text{ °C}$; $I_F = 350\text{ mA}$



Abstrahlcharakteristik²⁾ Seite 19

Radiation Characteristic²⁾ page 19

$I_{rel} = f(\varphi)$; $T_S = 25\text{ °C}$




Durchlassstrom²⁾⁴⁾ Seite 20

Forward Current²⁾⁴⁾ page 20

$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C};$ true green

solid line: specified DC-range




Durchlassstrom²⁾⁴⁾ Seite 20

Forward Current²⁾⁴⁾ page 20

$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C};$ deep blue


solid line: specified DC-range



Relativer Lichtstrom²⁾ Seite 20

Relative Luminous Flux²⁾ page 20


$\Phi_V/\Phi_V(350\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C};$ true green



Relative Strahlungsleistung²⁾ Seite 20

Relative Radiant Power²⁾ page 20


$\Phi_E/\Phi_E(350\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C};$ deep blue



Dominante Wellenlänge²⁾ Seite 20

Dominant Wavelength²⁾ page 20


$\Delta\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$, true green



Dominante Wellenlänge²⁾ Seite 20

Dominant Wavelength²⁾ page 20


$\Delta\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$, deep blue



Relative Vorwärtsspannung²⁾⁴⁾ Seite 20

Relative Forward Voltage²⁾⁴⁾ page 20


$\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 350\text{ mA}; \text{true green}$



Relative Vorwärtsspannung²⁾⁴⁾ Seite 20

Relative Forward Voltage²⁾⁴⁾ page 20


$\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 350\text{ mA}; \text{deep blue}$



Relative Lichtstärke²⁾ Seite 19

Relative Luminous Intensity²⁾ page 19


$\Phi_V/\Phi_V(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 350\text{ mA}; \text{true green}$



Relative Strahlungsleistung²⁾ Seite 20

Relative Radiant Power²⁾ page 20


$\Phi_E/\Phi_E(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 350\text{ mA}; \text{deep blue}$



Dominante Wellenlänge²⁾ Seite 20

Dominant Wavelength²⁾ page 20


$\lambda_{\text{dom}} = f(T_j)$; $I_F = 350 \text{ mA}$, true green



Dominante Wellenlänge²⁾ Seite 20


Dominant Wavelength²⁾ page 20

$\lambda_{\text{dom}} = f(T_j)$; $I_F = 350 \text{ mA}$, deep blue




Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current


$I_F = f(T_S)$




Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter, $T_S = 25^\circ\text{C}$



Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter, $T_S = 85^\circ\text{C}$



Maßzeichnung⁶⁾ Seite 19Package Outlines⁶⁾ page 19

Anm.: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschaltet ist.

Note: LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip.

Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4):

mit erweitertem Korrosionstest: $40^\circ\text{C} / 90\%\text{rh} / 15\text{ppm H}_2\text{S} / 336\text{h}$

Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4):

with enhanced corrosion test: $40^\circ\text{C} / 90\%\text{rh} / 15\text{ppm H}_2\text{S} / 336\text{h}$

Kathodenkennung:


Cathode mark:

Gewicht / Approx. weight:

Markierung


mark

25 mg



Empfohlenes Lötpadding⁵⁾ Seite 19
 Recommended Solder Pad⁵⁾ page 19


Reflow Lötten
 Reflow Soldering



Lötbedingungen
Soldering Conditions

Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering

Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
 (nach J-STD-020D.01)
 (acc. to J-STD-020D.01)



Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet
 Note: Package not suitable for ultra sonic cleaning

Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)

OSRAM Opto Semiconductors

Lx:xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Product Name Bin2:
Bin3:

(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code

RoHS Compliant ML Temp ST
2 260 C RT


(1T) LOT NO: Lot Number (9D) D/C: Date Code
Bar Code

Additional TEXT
R077 DEMY
PACKVAR: Packing Type

(X) PROD NO: Product Code (O)QTY: Product Quantity per Reel (G) GROUP: X - X - X
Forward Voltage Group
Wavelength Group
Brightness Group

OHA12043

Gurtverpackung
Tape and Reel




Tape dimensions in mm (inch)

| W | P_0 | P_1 | P_2 | D_0 | E | F |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 8 ± 0.3 - 0.1 | 4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) | 4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) | 2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002) | 1.55 ± 0.1 (0.059 + 0.004) | 1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004) | 3.5 ± 0.05 (0.138 ± 0.002) |

Reel dimensions in mm (inch)

| A | W | N_{min} | W_1 | $W_2 \max$ |
|---------|-----------|------------|---------------------------|--------------|
| 180 (7) | 8 (0.315) | 60 (2.362) | $8.4 + 2$ (0.331 + 0.079) | 14.4 (0.567) |

Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials




Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte

Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Ungeöffnete LED Verpackungen sollen bei einer Temperatur unter 30°C und einer Luftfeuchtigkeit von weniger als 90% aufbewahrt werden. Die LED sollen innerhalb eines Jahres verbaut werden.

Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.

Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC. Unopened LED package should be kept at 30°C or less and 90% RH or less. The LED should be used within one year.

Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials



Dimensions of transportation box in mm (inch)

| Breite / Width | Länge / length | Höhe / height |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 200 ±5 (7,874 ±0,1968) | 200 ±5 (7,874 ±0,1968) | 30 ±5 (1,1811 ±0,1968) |

Revision History: 2010-09-09

Previous Version: 2010-08-31

| Page | Subjects (major changes since last revision) | Date of change |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------|
| all | Preliminary data sheet created | 2009-09-04 |
| 1, 12 | Additional information | 2010-03-01 |
| 18 | eye safety information added | 2010-08-03 |
| 1, 15 | preconditioning corrected | 2010-08-03 |
| 1 | Typical Luminous Flux, optical efficiency updated | 2010-08-19 |
| 19 | eye safety information updated | 2010-08-31 |
| 1 | Typical Luminous Flux, optical efficiency corrected | 2010-09-09 |
| 18 | eye safety information corrected | 2010-09-09 |

Patent List**Patent No.**

US 6 066 861

US 6 277 301

US 6 245 259

Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")

Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "moderate risk"- Gruppe für tief blau und "exempt"- Gruppe für true grün (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 0,25s für tief blau bzw. 10000s für grün bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.

Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems").

Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "moderate risk" group for deep blue and "exempt" group for true green (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 0.25s for deep blue or 10000s for green). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices.

As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components⁶⁾ page 19 may only be used in life-support devices or systems⁷⁾ page 19 with the express written approval of OSRAM OS.

Fußnoten:

- 1) Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 3) Die dominante Wellenlänge wird während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,5 nm und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 1 nm gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 4) Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k=3$).
- 5) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
- 6) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- 7) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
 - (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
 - (b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
 Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Remarks:

- 1) Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 3) The dominant wavelength is measured at a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,5 nm and an expanded uncertainty of +/- 1 nm (acc. to GUM with a coverage factor of $k=3$).
- 4) The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of $k=3$).
- 5) Dimensions are specified as follows: mm (inch).
- 6) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- 7) Life support devices or systems are intended
 - (a) to be implanted in the human body, or
 - (b) to support and/or maintain and sustain human life.
 If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
 Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
 © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
 按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。